

# フル HD DVI 入力ボード Full-HD DVI Input Board

## AV-HS04M8 (ver1.00)

### ■概要

本ボードを、マルチフォーマットライブスイッチャーAV-HS450Nに組み込むと、2系統のDVI-D入力を増設することができます。2系統それぞれのDVI-D入力は、XGA、SXGA、WXGA、WSXGA+、UXGA、WUXGA(垂直周波数 60 Hz)信号に対応しています。また、1080/50Pフォーマットと1080/59.94Pフォーマットのビデオ信号にも対応しています。

### ■定格

DVI-D 入力	デジタル RGB: XGA(1024×768)、WXGA(1280×768)、SXGA(1280×1024)、WSXGA+(1680×1050)、UXGA(1600×1200)、WUXGA(1920×1200) 垂直周波数: 60 Hz	
	デジタル RGB: 1080/50P、1080/59.94P DVI-D コネクタ、2 系統 ※ DVI-I コネクタケーブルはご使用できません。 ※ DVI-D コネクタケーブルは、5m までの長さのケーブルを使用してください。	
動作温度	0~40 °C	
湿度	10~90 % (結露なきこと)	
電源	DC 12 V、6 V (AV-HS450N から供給)	
	消費電力	12 W
外形寸法	130(W)×27(H)×153(D) mm	
質量	200 g	

### ■付属品

取扱説明書 ----- 1冊

### ■外観寸法図

