

屋外カメラハウジング AW-CH600

概要

本機はコンバーチブルカメラシリーズの屋外用カメラハウジングです。屋外回転台AW-PH600、ACアダプターAW-PS600と組み合わせて、屋外回転台システムを構築できます。

ワイパー、デフロスターを装備しています。

ヒーター及び排気ファンにより、内部温度をコントロールします。

本機は防水保護規格IPX3を満足しています。

定格

電源	: 回転台より供給
適用レンズ	: AW-LZ14MD55、AW-LZ17MD9、AW-LZ10MD6、 A36 × 14.5BERD-E28 J33a × 15B41ASS × 12
ヒーター	: ON/OFF可、約5 以下でON
ワイパー	: ON/OFF可、
デフロスター	: ON/OFF可、約40 以上でOFF
ファン	: ON/OFF可、約30 以上でON
最大積載重量	: 10kg (カメラ+レンズ)
使用温度範囲	: -20 ~ +60
湿度	: 30% ~ 90%
寸法	: 227 (幅) × 253 (高さ) × 720 (奥行) mm
質量 (重量)	: 約10 kg
仕上げ	: AVアイボリー塗装 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)

付属品

専用キー	1個	スペーサ取付ねじ (M4)	4個
スペーサ (8mm厚さ : AW-E300用)	1個	カメラ取付ねじ (9mm : AW-E800用)	1個
カメラ取付ねじ (17mm : AW-E300用)	1個		
スペーサ (4mm厚さ : AW-E600用)	1個		
カメラ取付ねじ (14mm : AW-E600用)	1個		

外観寸法図

