

屋内回転台

AW-PH405N

仕様書

■ 概要

- 上下 300°、水平 300° の回転ができる、据え付け型の屋内回転台です。
- 最速 45°/s の高速動作が可能です。
- カメラとレンズなど、合わせて総質量 15 kg まで搭載できます。
- 最大 50 ポジションの撮影する位置と設定を、プリセットメモリーとして登録できます。

■ 定格

電源電圧：	AC 100V 50/60 Hz
消費電力：	120 W
ゲンロック入力：	BNC ブラックバーストまたはコンポジット VIDEO、 3 値 SYNC
ブロンプター入力 (PROMPTER IN)：	BNC PROMPTER 端子へスルー出力
ブロンプター出力 (PROMPTER OUT)：	D-SUB 15 ピン
カメラ映像出力：	VIDEO： BNC、75 Ω 出力 Y： BNC、75 Ω 出力 Pr/C： BNC、75 Ω 出力 Pb： BNC、75 Ω 出力 SDI： BNC AUX： BNC
カメラ／回転台コントロール：	RJ45 RS-422 回転台制御信号出力 RP 接続ケーブル： 10BASE-T ストレートケーブル (UTP カテゴリー 5)、最大 1000 m

機能／性能：	最大積載質量： 15 kg (max) チルト範囲： 300° (約 ± 150°) 取り付けカメラのケーブルやレンズ等により、チルト範囲が制限される場合があります。 パン範囲： 300° (約 ± 150°) 最大動作速度： 45°/s (搭載物の重心を回転中心に合わせた場合) (ブロンプター取付時最大動作速度：15°/s) 静止精度： ± 3′ 騒音レベル： NC35 以下 (30°/s 以下)
動作周囲温度：	- 5 °C ~ + 45 °C
保存温度：	- 20 °C ~ + 65 °C
動作周囲湿度：	30 % ~ 90 % (結露なし)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)：	319 × 416 × 168 mm
質量：	約 10 kg
仕上げ：	AV アイボリー塗装 (マンセル 7.9Y6.8/0.8 近似色)

※：仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

■ 付属品

取扱説明書	1	タリー用ブランクパネル	1
回転アーム	1	ワイヤー取付ねじ (平ワッシャー／スプリングワッシャー付) M4 × 8 mm	2
カメラ取付ベース	1	インチねじ	1
回転アームおよびカメラ取付ベースの取付ねじ (平ワッシャー／スプリングワッシャー付) M5 × 22 mm	7	六角レンチ	1
カメラケーブル	1	AC ケーブル	2
タリーランプ	1	カメラ落下防止ワイヤー	1
タリー取付ねじ (M3 × 6 mm)	2		

■ 外形寸法

単位 mm

