

リモートカメラコントローラー

AW-RP150GJ

仕様書

■概要

AW-RP150GJ は、リモートカメラを制御するコントローラーです。

シリアル接続の場合は最大 5 台、IP 接続の場合は最大 200 台のリモートカメラを制御することができます。

パン・チルトなどのカメラコントロールが可能なジョイスティック、タッチパネル式の GUI と映像確認用画面を兼用する液晶モニターを搭載し、高い操作性と運用性を確保しました。

■定格

【総合】

電源電圧:	DC 12 V (10.8 V ~ 13.2 V) PoE+ 電源: DC 42 - 57 V (IEEE802.3bt 準拠)
消費電流:	1 A (XLR コネクター入力) PoE+ 電源: 0.6 A
動作周囲温度:	0 °C ~ 40 °C
保存温度:	- 20 °C ~ 50 °C
動作周囲湿度:	20 % ~ 90 % (結露なきこと)
質量:	約 3.2 kg
寸法:	342 (幅) × 178 (高さ) × 245 (奥行き) mm (突起部を除く)
接続対応機器:	IP/RS422 AW-UE150W/K、AW-HR140 ^{※1} 、 AW-HE130W/K ^{※1} 、AW-HN130W/K ^{※1} 、 AW-UE70W/K ^{※1} 、AW-UN70W/K ^{※1} 、 AW-HE70 シリーズ ^{※1} 、 AW-HN70HW/HK ^{※1} ※1: AW-RP150GJ との接続については将来対応 予定。ご使用には、ソフトウェアのバージョ ンアップが必要になる場合があります。

【入出力】

■入力端子

DC 12 V IN:	XLR 4 ピン
3G-SDI IN:	SMPTE292/75 Ω (BNC×1) 対応フォーマット: 1080/59.94p ^{※2} 、1080/50p ^{※2} 、 1080/59.94i、1080/50i、 1080/23.98p、1080/25p、 1080/23.98psF、1080/25psF ※2: Level-A 対応のみ

■出力端子

3G SDI Active スルーアウト:	SMPTE292/75 Ω (BNC×1) (本機の電源 ON 時に出力) 対応フォーマット: 1080/59.94p ^{※2} 、1080/50p ^{※2} 、 1080/59.94i、1080/50i、 1080/23.98p、1080/25p、 1080/23.98psF、1080/25psF ※2: Level-A 対応のみ
-----------------------	--

■入出力端子

LAN (RJ-45) (LED 付き):	10BASE-TX/100BASE-TX PoE+ 入力 接続ケーブル: LAN ケーブル、最大 100 m • スイッチングハブを経由して接続する場合: ストレートケーブル (カテゴリー 5 以上)、 STP (Shielded Twisted Pair) ケーブルを 推奨 • 機器を直接接続する場合: クロスケーブル (カテゴリー 5 以上)、 STP (Shielded Twisted Pair) ケーブルを 推奨 • REMOTE: LAN (RJ-45) 制御のみ可能 ※スイッチ機能を有するリモートカメラによっては、 この他ではない。
シリアル (RJ-45):	RS422 (リモートカメラ用制御信号)、 TALLY OUT 接続ケーブル: ストレートケーブル (カテゴリー 5 以上)、 最大 1,000 m TALLY OUT: オープンコレクタ-出力 (負論理) 最大耐圧 DC 24 V、最大電流 50 mA

■ 定 格

TALLY/GPIO:

D-Sub 25ピン×2個、メス、インチねじ
 TALLY IN:
 20入力 (R-TALLY、G-TALLY
 各10pin)、接点入力 (ステータ
 ス動作)
 GPI IN1:
 5入力 (PMEM Group 1-4、
 Menu_Control)
 GPI IN2:
 20入力 (CAM SEL 1-10、
 PRISET SEL1-10)
 接点入力 (トリガ動作)
 GPI OUT1:
 11出力 (CAM GROUP SEL 1-10、
 Alarm)
 GPI OUT2:
 10出力 (CAM SEL 1-10)
 オープンコレクタ-出力 (負論理)、
 最大耐圧 DC 24 V、最大電流 50 mA

■その他端子

SIGNAL GND:

システムのグラウンドに接続

LCD ディスプレイ:

タッチパネル付き 7型液晶
 (WVGA (800×480))

SD カードスロット:

SDHC/SDXC Memory Card Slot×1

【接続仕様】

カメラ接続数: 200台 (IP)、5台 (RS422)

カメラ選択ボタン数:
10個

カメラグループ数:
20個 (1グループ各10台)

【メモリー】

プリセットメモリー:
プリセットメモリー数 100個

トレーシングメモリー:
カメラ数 Cam1 ~ Cam10
記録時間、メモリー数:
最大 計 5分 / 各カメラ、
最大数 10個 / 各カメラ

【その他の機能】

ユーザーアサインボタン数:
ボタン (6個) + 液晶内 MENU (最大 10個)

パン・チルトスピード調整:
7段階

Tally LED 表示色:
緑 / 赤

※: 仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

■ 外形寸法

単位 mm

