

LCDビデオモニター BT-LH80WU

仕様書

■ 概要

BT-LH80WUは7.9v型(有効表示部)液晶を搭載した、薄型、軽量の放送業務用液晶モニターです。パナソニック製放送業務用カメラのVF^{*}(ビューファインダー)として使用出来ます。

■ 特長

1. 高画質・高速表示

- 1フィールド未満の遅延を実現した新I/P変換回路、斜め線補正、高速動画応答等高画質処理回路を搭載。
- HD/DSマルチフォーマット対応。

2. HDカメラをサポートするフォーカス・アシスト

- フォーカスが合った部分のエッジを赤く強調表示することにより、HDカメラのフォーカスが楽になる新機能「フォーカスinレッド」。
- HD画像をリサイズなしに表示する「ピクセル・ツー・ピクセル」機能。

3. 放送業務用に便利な機能を装備

- ウェーブモニター表示機能。
- クロスハッチ・グリッド表示機能。
- タリー(フロント:レッド/グリーン、リア:レッド)。
- 多彩なマーカーおよびブルーオンリー表示機能。
- 16:9/4:3アスペクトレシオ切替対応。
- RS-232CおよびGPIリモートを装備。

4. フィールドで機動力を発揮するシステム・デザイン

- 薄型コンパクト・軽量でカメラ上マウントも可能。
 - DC電源(アンテナバッテリーまたはDC入力)駆動、低消費電力。
 - 当社HDカメラレコーダー^{*}のビューファインダーとして使用出来る15ピンVF端子。
 - SDI(HD/SD)入力およびコンポーネント入力。
- ※AJ-HPX3000G/AJ-HPX2100/AJ-HDC27H/AJ-HDX900。AG-HPX555(SD解像度の白黒になります。)

■ 定 格

【総合定格】

電源：	DC12V (11-17V)
消費電流：	1.5A (DC12V時)
許容温度：	動作：0~40℃、保存：-20~+60℃
許容湿度：	動作：10~85% (結露なし)
質量：	1.5kg
外形寸法：	218 (幅) × 166 (高さ) × 64.7 (奥行) mm

【LCDパネル】

サイズ：	7.9v型 (有効表示部)
アスペクト比：	16:9 (有効表示部)
表示色：	16,770,000色
画素：	800 × 450 ピクセル (有効表示部)
視野角：	上下110° / 左右120°

【コネクタ】

VIDEO入力：	1系統、BNC × 1、 (アナログコンポーネントY入力端子と共用)
アナログコンポーネント	
Y/Pb/Pr：	入力1系統、BNC × 3 (Y入力端子はVIDEO入力端子と共用)
SDI入力：	1系統、BNC × 1
VF：	D-sub 15-pin × 1
GPI：	D-sub 9-pin × 1
RS-232C：	D-sub 9-pin × 1

仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

■ 外形寸法図

単位 mm

