

# ネットワークインターフェースユニット DG-NT304

## ■概要

本機は、アナログカメラの映像をキャプチャーしてJPEG画像やMPEG-4画像に圧縮する機能とHTTPサーバー機能を装備したネットワークインターフェースユニットです。

ネットワーク端子を使い、LAN (Local Area Network) やインターネットなどのネットワークに本機を接続することによって、ネットワーク上にあるパーソナルコンピュータでカメラの画像や音声を確認できます。

## ■仕様

### ●ネットワークインターフェースユニット

電源	DC12 V 1.0 A (ACアダプター付属)
消費電力	約12 W
使用温度範囲	-10℃～+50℃※1
使用湿度範囲	90%以下
映像入力	1.0 V [P-P] /75 Ω×4、NTSCコンポジット (BNC)
映像出力	1.0 V [P-P] /75 Ω アクティブループスルー出力×4、NTSCコンポジット (BNC)
音声入力	-10 dBV 10 kΩ、不平衡×1 (RCAピン)
音声出力	ラインレベル、不平衡×1 (RCAピン)
シリアルポート	RS-232C準拠 (D-SUB9ピン) (リモート設定用) RS-485準拠 (RJ-11) (外部機器制御用)
パラレルポート	入力×4※2、出力×4※3、AUX出力×1※3、時刻合わせ入力×1※2
画像解像度	640 (H) ×480 (V) /320 (H) ×240 (V) から選択
画像圧縮方式	JPEG/MPEG-4
音声圧縮方式	G.726
対応プロトコル	HTTP1.1、RTP、TCP/IP、UDP/IP、FTP (サーバー・クライアント)、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP
カメラ同軸制御	パン/チルト/ズーム/フォーカス/プリセット/AF (松下電器産業株式会社製ドーム型コンビネーションカメラ使用時)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)
セキュリティ対策	パスワード対応
対応OS	Windows® 2000 Professional SP4日本語版、Windows® XP Home Edition SP2日本語版、Windows® XP Professional SP2日本語版
対応ブラウザ	Internet Explorer® 6.0 SP2日本語版 ※対応OSが、Windows® 2000 Professional SP4日本語版の場合、Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP1日本語版
動作確認済み	松下電器産業株式会社製
SDメモリーカード (別売り)	対応容量：64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB ※SDHCメモリーカードには対応していません。
寸法	幅210 mm 高さ44 mm 奥行き307 mm (高さはゴム足含まず、奥行きは突起部含まず)
質量	約2.0 kg
仕上げ	前面パネル ソリッドメタリック塗装 上カバー ソリッドメタリック表面印刷鋼板 後面パネル 亜鉛メッキ処理鋼板

### ●ACアダプター

電源	AC100 V～AC240 V、50 Hz/60 Hz
出力電圧	DC12 V
出力電流	4.58 A
寸法	幅120 mm 高さ60 mm 奥行き35 mm (DCケーブルを除く)
質量	0.35 kg

※1 常時通電状態でご使用の場合

※2 無電圧メイクアップ入力 50 kΩ、+5 V DCプルアップ

※3 オープンコレクタ出力 最大+24 V DC、100 mA

## ■付属品

CD-ROM .....	1	ACアダプター .....	1
取扱説明書 基本編 .....	1	電源コード .....	1
保証書 .....	1	コードラベル .....	1

## ■外観寸法図 (単位: mm)

