

ネットワークインターフェースユニット DG-NT314

概要

本機は、アナログカメラの映像から、侵入者や、不審者または不審物を自動検知できるネットワークインターフェースユニットです。侵入者検知 / 置き去り検知 / 持ち去り検知に対応 (AVMD (Advanced Video Motion Detector) 機能) し、設置済みの監視カメラを流用したセンサーシステムの構築が可能です。

また、アナログカメラの映像をキャプチャーして JPEG 画像や MPEG-4 画像に圧縮する機能と HTTP サーバー機能を備え、LAN (Local Area Network) やインターネットなどのネットワーク上にあるパーソナルコンピューター (以下、PC) でカメラの画像や音声を確認できます。

・PC でカメラの画像を確認する場合は、PC のネットワーク環境の設定が必要です。また、インターネット用ブラウザをインストールする必要があります。

仕様

| | |
|------------------------|---|
| 電源 | DC12 V |
| 消費電力 | DC12 V : 約 1.3 A |
| 使用温度範囲 | - 10 ~ + 50 1 |
| 使用湿度範囲 | 90 %以下 |
| 映像入力 | 1.0 V [P-P] / 75 × 4、NTSC コンポジット (BNC) |
| 映像出力 | 1.0 V [P-P] / 75 アクティブループスルー出力 × 4、 NTSC コンポジット (BNC) |
| 音声入力 | -10 dBV 10 k 、不平衡 × 1 (RCA ピン) |
| 音声出力 | ラインレベル、不平衡 × 1 (RCA ピン) |
| シリアルポート | RS-232C 準拠 (D-SUB9 ピン) (リモート設定用) RS-485 準拠 (RJ-11) (外部機器制御用) |
| パラレルポート | 入力 × 4 2、出力 × 4 3、AUX 出力 × 1 3、時刻合わせ入力 × 1 2 |
| 画像解像度 | VGA : 640 (H) × 480 (V)、QVGA : 320 (H) × 240 (V) から選択 |
| 画像圧縮方式 | JPEG / MPEG-4 |
| 音声圧縮方式 | G.726 |
| AVMD 検知機能 | 侵入者検知機能、置き去り検知 / 持ち去り検知 (メニューにて設定) |
| 対応プロトコル | HTTP1.1、RTP、TCP/IP、UDP/IP、FTP (サーバー・クライアント)、SMTP、 DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP |
| カメラ同軸制御 | パン / チルト / ズーム / フォーカス / プリセット / AF (松下電器産業株式会社製ドーム型コンビネーションカメラ使用時) |
| ネットワーク | 10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45) |
| セキュリティ対策 | パスワード対応 |
| 対応 OS | Microsoft® Windows® XP Home Edition SP2 日本語版、 Microsoft® Windows® XP Professional SP2 日本語版、 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 32 ビット 4 |
| 対応ブラウザ | Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP2 日本語版、 Microsoft® Internet Explorer® 7.0 日本語版 |
| 推奨 SD メモリーカード (別売り) | 松下電器産業株式会社製 対応容量 : 64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB SDHC メモリーカードには対応していません。 |
| 寸法 | 幅 210 mm 高さ 44 mm 奥行き 307 mm (高さはゴム足含まず、奥行きは突起部含まず) |
| 質量 | 約 2.0 kg |
| 仕上げ | 前面パネル ソリッドメタリック塗装 上カバー ソリッドメタリック表面印刷鋼板 後面パネル 亜鉛メッキ処理鋼板 |

- 1 常時通電状態でご使用の場合
- 2 無電圧メイクアップ入力 50 k 、 + 5 V DC プルアップ
- 3 オープンコレクタ出力 最大 + 24 V DC、100 mA
- 4 Microsoft® Windows Vista® で使用する場合は、一部制約があります。

AC アダプター

| | |
|------|--|
| 電源 | AC100 V ~ AC240 V、50 Hz / 60 Hz |
| 出力電圧 | DC12 V |
| 出力電流 | 4.58 A |
| 寸法 | 幅 120 mm 高さ 60 mm 奥行き 35 mm (DC ケーブルを除く) |
| 質量 | 0.35 kg |

付属品

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---|
| CD-ROM | 1 | AC アダプター | 1 |
| 取扱説明書 基本編 | 1 | 電源コード | 1 |
| 保証書 | 1 | コードラベル | 1 |

外観寸法図 (単位: mm)

