

仕様書

DVDレコーダー

DMR-EH60

概要

- 「テレビ番組ガイド(Gガイド)1秒表示 ※地上・BSアナログ放送のみ
- SPモード並みの高解像度で長時間LPモード録画「ディーガエンジンII」
- 十字キーと一体で便利「かんたんくるくるリモコン」
- 多彩なDVD録画・再生が楽しめる「DVDマルチ対応」

定格

入出力端子	S映像入力(端子)	入力3系統(内 前面入力端子1系統)、出力2系統 Y入力レベル:1Vp-p(75Ω) C入力レベル:0.286Vp-p(75Ω)	ドライブ	高速対応ドライブ(DVD-RAM 5倍速、DVD-R 最大8倍速対応) 最大64倍速タビング(EF8時間モード時、HDD→DVD-R※1)
	映像出力(ピンジャック)	入力3系統(内 前面入力端子1系統)、出力2系統 Y出力レベル:1Vp-p(75Ω) PbCb出力レベル:0.7Vp-p(75Ω) PrCr出力レベル:0.7Vp-p(75Ω)	映像信号方式	NTSC方式 525本 60フィールド
	D1/D2映像出力(端子)	出力1系統 Y出力レベル:1Vp-p(75Ω) PbCb出力レベル:0.7Vp-p(75Ω) PrCr出力レベル:0.7Vp-p(75Ω)	記録圧縮方式	映像 MPEG2(ハイブリッドVBR) 音声 ドルビーデジタル:2ch記録、リニアPCM:2ch記録(XPモード時のみ切換可)
	アナログ音声入力(ピンジャック)	2ch入力3系統(内 前面入力端子1系統) 基準入力レベル:309mVrms/FS:2Vrms(1kHz、0dB、47kΩ) 2ch(5ステップ)出力2系統 基準出力レベル:309mVrms/FS:2Vrms(1kHz、0dB、10kΩ負荷)	再生可能なディスク	● DVD-RAM・DVD-R・DVD-RW・+R・+RW ● DVD-VIDEO・DVD-AUDIO・CD-DA・VCD・CD ● CD-R/RW(CD-DA、VCD、MP3、JPEGフォーマットのディスク)
デジタル音声出力	光デジタル出力端子(1系統):光コネクタ(PCM、ドルビーデジタル、DTS)	受信チャンネル	VHF 1~12ch(75Ω)、UHF 13~62ch(75Ω)、 CATV C13~C63ch(75Ω) BS 1*3*5*7*9*11*13*15ch(75Ω) ※ハイビジョン放送は不可	
音声チャンネル数	記録2チャンネル、再生2チャンネル	時計部・プログラム数	ウォッチ制御24時間デジタル表示 32プログラム(1ヶ月)	
G-Link端子	1系統(別売プロードハンドレシーバー用)	電源	AC 100 V 50/60 Hz	
検波入力出力	0.67Vp-p(75Ω)	消費電力	約32W	
ビットストリーム入出力	0.5 Vp-p(75Ω)	待機時消費電力※2	約9.0W(クイックスタート[入]、電源[切]時)/約3.2W(クイックスタート[切]、電源[切]時)	
BSアンテナ用電源出力	DC1.5V最大4W	時刻表示点灯時	約9.2W(クイックスタート[入]、電源[切]時)/約3.8W(クイックスタート[切]、電源[切]時)	
		時刻表示消灯時	約8.4W(クイックスタート[入]、電源[切]時)/約0.8W(クイックスタート[切]、電源[切]時)	
録画ディスク形式	DVD-RAM:Ver.2.0 :Ver.2.1/3X-SPEED DVD-RAM Revision1.0 :Ver.2.2/5X-SPEED DVD-RAM Revision2.0 :DVDビデオ規格準拠 DVD-R :for General Ver.2.0 :for General Ver.2.0/4X-SPEED DVD-R Revision1.0 :for General Ver.2.0/8X-SPEED DVD-R Revision3.0 :DVDビデオ規格準拠 DVD-RW :Ver.1.1 :Ver.1.1/2X-SPEED DVD-RW Revision1.0 :Ver.1.2/4X-SPEED DVD-RW Revision2.0 :DVDビデオ規格準拠 +R :Ver.1.0 :Ver.1.1 :Ver.1.2 300GB 内蔵HDD	外形寸法(幅×高さ×奥行)	約430×63×350.5mm	
録画面	DVD-RAMディスク (9.4GB(両面)ディスク使用時) XP:約2時間、SP:約4時間、LP:約8時間、EP:約16(12)時間 DVD-R・RW・+Rディスク (4.7GBディスク使用時) XP:約1時間、SP:約2時間、LP:約4時間、EP:約8(6)時間 内蔵HDD XP:約67時間、SP:約133時間、LP:約266時間、EP:約532(399)時間	質量(重量)	約4.6kg	
		許容周囲温度	+5℃~40℃	
		許容相対湿度	10%~80%RH(結露なきこと)	
		カセット機能	スロット SDメモリーカード 対応カード SDメモリーカード※3/マルチメディアカード 対応フォーマット FAT12、FAT16 静止画(JPEG、TIFF) JPEGベースライン方式(DCF[Design rule for Camera File system]準拠)、TIFF(非圧縮RGB点順対応、DPOF対応) 画像ファイル形式 画素数 34×34~6144×4096:サブサンプリング4:2:2、4:2:0 解凍時間 約7秒(200万画素、JPEG)※4	
		仕上がり	マンセルN9(近似)	
		付属品	リモコン(1個)、リモコン用乾電池(単三形×2)、 電源コード(1本)、映像/音声コード(1本)、 75Ω同軸ケーブル(1本)	

※1 4.7GB for General Ver.2.0/8X-SPEED DVD-R Revision 3.0ディスク使用時。 ※2 VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力を示す。 ※3 miniSDカード含む(miniSDアダプタ装着時)。
 ※4 解凍時間は使用環境(ファイル数・圧縮率など)によって多少長くなる場合があります。
 ※Dolby、ドルビー、Pro Logic及びデジタルD信号はドルビー・プロロジックの登録商標、DTS及びDTSデジタルサラウンドはDTS社の登録商標です。
 ※MPEG Audio Layer3音声圧縮技術は、Fraunhofer IISおよびTHOMSON multimediaからライセンスを受けています。
 ※DVD-R・RW・+Rについて
 本機で録画したDVD-R・RW・+Rディスクは、全てのDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。ご使用いただくDVDプレーヤー、DVD-R・RW・+Rディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。また、録画が終了したDVD-R・RW・+Rディスクはファイナライズ処理をしてDVDビデオ規格準拠として下さい。DVD-R・RW・+Rは1世代だけ録画が許可された映像の録画には対応していません。
 DVD関連情報は当社ホームページをご覧ください。(http://www.panasonic.co.jp)
 ※CD-R/CD-RW再生について
 本機は、CD-DAフォーマットまたはビデオCDフォーマットで記録され、録音終了時にファイナライズ(音楽用CD-R/CD-RWの再生対応機で再生できるように処理すること)された音楽用CD-RとCD-RW再生に対応しています。ただし、記録状態によっては再生できない場合があります。
 ※9.4GB(4.7GB×2面)ディスク使用時、両面での同時録画再生・連続録画再生はできません。

外形寸法図

