



イージーワイヤレススティック ET-UW100

● 機器定格 (定格および外観は、予告なく変更する事があります)

ET-UW100使用時は、別売オプションのET-WM200をディスプレイに装着してください。

標準規格	IEEE802.11b/g/n準拠
伝送方式	DS-SS (直接スペクトラム拡散方式)、OFDM(直交周波数分割多重変調方式)
転送速度※1	IEEE802.11b : 最大11 Mbps、IEEE802.11g : 最大54 Mbps、IEEE802.11n : 最大150 Mbps
周波数範囲(チャンネル)	2412 MHz~2472 MHz (1 ch~13 ch)
アクセス方式	アドホックモード※2
セキュリティ	WEP(128 bit/64 bit)
動作環境	対応OS Microsoft® Windows®XP : Professional 32 bit SP2/SP3、Home Edition 32 bit SP2/SP3 WindowsVista® : Ultimate 32 bit/64 bit SP2まで、Business 32 bit/64 bit SP2まで、 Home Premium 32 bit/64 bit SP2まで、Home Basic 32 bit/64 bit SP2まで Windows®7 : Ultimate 32 bit/64 bit SP1まで、Professional 32 bit/64 bit SP1まで、 Home Premium 32 bit/64 bit SP1まで Apple Mac OS X : v10.6/v10.7※3 CPU Windows®の場合 上記OSが動作する最低スペック以上、 ただしWindows®XPの場合は、1.2GHz以上のPentium®III以上、もしくは完全互換のプロセッサ搭載 Macintoshの場合 上記OSが動作する最低スペック以上 メモリー 上記OSが動作する最低スペック以上、ただしWindows®XPの場合は、256MB以上
インターフェース	USB 2.0
外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	約36mm x 10mm x 93mm
質量	約20g※4
動作環境範囲	温度: 5℃~35℃ 湿度: 20%~80% (結露なきこと)

※1 理論上の速度であり、ご利用環境や接続機器などにより実際の通信速度は異なります。

※2 IEEE802.11n には対応していません。

※3 プリインストールもしくはクリーンインストールされたもの以外は保証しません。

※4 平均値です。各製品で異なる場合があります。

● 外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

単位 : mm

