

FZ-E1/X1防爆モデル おもな仕様

品番	FZ-E1DDCBACJ (NTTドコモ対応)	FZ-E1BDCBACJ (NTTドコモ対応)	FZ-E1BKCBACJ (KDDI(au)対応)	FZ-X1CDABACJ (NTTドコモ対応)	FZ-X1ADABACJ (NTTドコモ対応)	FZ-X1AKABACJ (KDDI(au)対応)
防爆仕様	対象ガスまたは蒸気のおよび爆発等級発火度: IIC T4 Gc 使用可能なガス種別: アセトアルデヒド、ガソリン、アセチレン、水素 など 使用可能な危険区域: 第二類危険箇所 (Zone2) 検定合格番号: 第TC22114X号/第TC22001X号					
OS	Windows 10 IoT Mobile Enterprise	Windows Embedded 8.1 Handheld Update 2		Android 5.1.1	Android 4.2.2	
CPU	Qualcomm® MSM8974AB (2.30 GHz) Quad Core			Qualcomm® APQ8064T (1.70 GHz) Quad Core		
メモリー	RAM: 2 GB フラッシュメモリー: 32 GB					
ディスプレイ	5型 HD (16:9) 1280×720ドット 静電容量式タッチパネル 輝度: 最大500cd/m ²					
WiFi	Bluetooth v4.1 (Class1)	Bluetooth v4.0 (Class1)				
Bluetooth	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠、Bluetooth v4.0					
公衆網通信 ※別途、回線契約が必要です	LTE / HSPA / WCDMA		LTE / CDMA2000 / 1xEV-DO	LTE / HSPA / WCDMA	LTE / HSPA / WCDMA	LTE / CDMA2000 / 1xEV-DO
インターフェース	micro USB (Type-B) × 1、microSDメモリーカードスロット (SDHC/SDXC対応)、NFC (Type A、B、FeliCa) ※おサイフケータイ未対応					
内蔵カメラ	リアカメラ: 800万画素 (夜間撮影用高輝度フラッシュ搭載)、フロントカメラ: 130万画素					
バーコードリーダー	1次元 / 2次元バーコードリーダー内蔵 (クラス2レーザー製品)					
位置測位	GPS (誤差 ±2~4 m)、GLONASS					
サウンド機能	3マイク+ノイズサプレッサー、ツインスピーカー (100dB)、受話スピーカー					
センサー	照度/近接、加速度 (6軸)/ジャイロ、デジタルコンパス、気圧 (X1のみ)					
バッテリー	リチウムイオン 公称容量: 6400mAh、定格容量: 6200mAh / 急速充電 (2.6 A)、ホットスワップ対応、駆動時間: 約 14時間、待ち受け時間: 約 1000時間					
	急速充電 (2.6A) 充電時間: 約 3.6時間 (100%充電時)			急速充電 (3.0A) 充電時間: 約 3時間 (100%充電時)		
外形寸法	高さ 186 mm × 幅 101 mm × 厚さ 45 mm (ハンドストラップ部除く)					
質量	約 598g (ケースおよびバッテリーパック装着時)			約 595g (ケースおよびバッテリーパック装着時)		
頑丈さ	耐落下性能: 1m、防塵・防滴性能: IP54準拠					
使用環境条件	動作温度: -20°C~40°C、保管温度: -30°C~70°C、湿度: 30%RH~80%RH (結露なきこと)					
付属品	バッテリーパック、ACアダプター、電源コード					