

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2016年1月現在のものです。

カメラ取付金具 WV-Q115A

■概要

- 本金具は、カメラ用の取付金具です。対応機種は、カタログまたはカメラの取扱説明書をお読みください。設置方法はカメラの取扱説明書を併せてお読みください。
- 本金具はカメラを壁や天井に取り付ける時に使用します。
- 配管用のパイプは下、左右または裏側からと、引き込むことが出来ます。
- WV-Q115A は、WV-Q115 と仕様、機能、外観は同一です。ただし、組み込まれている2本のねじ頭の形状が異なります。（WV-Q115A には、専用のビットが1本付属されています）

■仕様

使用温度範囲	−30℃ ～ +60℃
寸法	直径（突出部）191.5 mm 高さ 41 mm
質量	約 350 g
外観仕上げ	アルミダイカスト ライトグレー

■付属品

ねじ(M4×8) 5本（うち1本は予備）
ビット 1本

■設置上のお願い

- 設置場所は、カメラ取り付け時の総質量に十分耐えられる強度を持っていること確認してから取り付けてください。
- カメラ本体と本金具は取付固定ねじ（カメラに付属）を必ず使って固定させ、ガタつかないことを確認してください。
- 本金具を壁面に固定するねじは付属していません。取付場所の材質や構造、総質量を考慮してご用意ください。
- 本金具を対応機種以外で使用しないでください。
- 設置、工事の際は、現地の基準に従い行ってください。
- 以下のような場所での設置および使用はできません。
 - プールなど、薬剤を使用する場所
 - ちゅう房などの蒸気や油分の多い場所、および可燃性雰囲気中などの特殊環境の場所
 - 放射線やX線および強力な電波や磁気の発生する場所
 - 海上や海岸通り、および腐食性ガスが発生する場所
 - 使用周囲温度を超える場所
 - 車両や船舶などの振動の多い場所（本金具は車載用ではありません。）
 - エアコンの吹き出し口近くや外気の入り込む扉付近など、急激に温度が変化する場所（カメラのドームカバーが曇ったり、結露したりする場合があります。）

■外観寸法図（単位：mm）

