

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2012年3月現在のものです。

カメラ壁取付金具 WV-Q118A

■概要

コンクリート壁などに本金具を取り付け、コンビネーションカメラを設置します。

■仕様

使用温度範囲	-10℃～+50℃
寸法	幅 165 mm 高さ 140 mm 奥行き 217.5 mm
質量	約 650g
仕上げ	ABS樹脂、シルバーメタリック塗装

■付属品

取扱説明書	1冊
型紙	1枚
保護シート	1個
ねじ (M4×L8)	4本 (ベースユニット用)
ねじ (M4×L4)	4本 (カメラ取付金具用)

■設置上のお願い

- 設置場所は、カメラ取り付け時の総質量（約 3.8 kg）に十分耐えられる強度を持っていること確認してから取り付けてください。
- カメラ本体と本金具は取付固定ねじ（カメラに付属）を必ず使って固定させ、ガタつかないことを確認してください。
- 本金具を壁面に固定するねじは付属していません。取付場所の材質や構造、総質量を考慮してご用意ください。
- 本金具を専用カメラ以外で使用しないでください。
- 設置、工事の際は、現地の基準に従って行ってください。
- 以下のような場所での設置および使用はできません。
 - 雨や水が直接かかる場所（軒下なども含む）
 - プールなど、薬剤を使用する場所
 - ちゅう房などの蒸気や油分の多い場所、および可燃性雰囲気中などの特殊環境の場所
 - 放射線や X 線および強力な電波や磁気の発生する場所
 - 海上や海岸通り、および腐食性ガスが発生する場所
 - 使用周囲温度（-10℃～+50℃）を超える場所
 - 車両や船舶などの振動の多い場所（本金具は車載用ではありません。）
 - エアコンの吹き出し口近くや外気の入り込む扉付近など、急激に温度が変化する場所（カメラのドームカバーが曇ったり、結露したりする場合があります。）

■外観寸法図（単位：mm） ※カメラ取付状態

