

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2013年3月現在のものです。

デジタルディスクレコーダー WJ-HL216A

■商品概要

本機（WJ-HL216A）は最大16台の監視カメラの映像をハードディスク（以下、HDD）に記録することができるデジタルディスクレコーダーです。

また、複数のカメラの映像をモニターに表示したり、カメラ映像を切り換えるなど、本機からカメラを操作することもできます。

■特長

- ・ **H.264 リアルタイム記録**
動画圧縮方式：H.264に対応し、各カメラ最大30ipsの高フレームレート記録を実現しています。
- ・ **マウスを使った簡単操作**
本機にマウス（市販品）を接続することにより、モニター画面を見ながら簡単に操作できます。
- ・ **豊富な録画機能**
指定した曜日や時間帯に録画を行うスケジュール録画、センサーからの信号入力などイベント発生時に録画モード（画質や録画レート）を切り替えて録画を行うイベント録画機能、緊急事態発生時に緊急録画ボタンによる一斉録画など、多彩な録画運用ができます。
- ・ **検索／再生機能**
カレンダーやタイムラインを使った検索やイベント検索など、録画画像を簡単に検索し再生することができます。
- ・ **録画データの取り出し**
録画された画像をUSBメモリー（別売り）にコピーすることができます。

■仕様

●基本仕様

電源	AC100V 50Hz / 60Hz		
消費電力	75W		
使用温度範囲	+5℃ ~ +40℃		
使用湿度範囲	0% ~ 90%（結露なきこと）		
動作時許容高度	2000m以下		
録画レート	最大480ips（D1解像度）		
内蔵HDD	1TB		
寸法(ゴム足、突起部含まず)	幅 430mm	高さ 88mm	奥行き 403mm
質量	約5.5kg		
仕上げ	前面パネル	：ソリッドメタリック塗装	
	上カバー	：ソリッドメタリック塗装	
	後面パネル	：亜鉛メッキ処理鋼板	

●入出力

・映像

映像入力端子	1V【p-p】/75Ω、16系統（1ch～16ch）（BNC）
映像出力端子	1V【p-p】/75Ω、自動終端ループスルー出力、16系統（1ch～16ch）（BNC）
モニター出力端子（VGA）	RGB出力、1系統（D-sub15ピン）
モニター出力端子（SPOT）	1V【p-p】/75Ω、1系統（BNC）

・音声

音声入力端子	-8dBV 27kΩ、不平衡、4系統（RCAピン）
音声出力端子	-8dBV 600Ω、不平衡、1系統（RCAピン）

●入出力 (つづき)

・その他

アラーム入力	1~16ch※1 (端子台)
アラーム出力	2系統※2 (端子台)
アラーム復帰入力	1系統※3 (端子台)
RS485ポート	RS485 準拠 (2線式)、1系統 (端子台)
RS232ポート	RS232 準拠 1系統 (端子台)
ネットワークポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (RJ-45)
USBポート	2系統

※1 通常クローズ/通常オープン設定可、5V DC、閾値：通常クローズ時 2.4V 以上、通常オープン時 0.3V 以下

※2 リレー出力、通常クローズ/通常オープン設定可、125V AC 2A 以下、または 30V DC 1A 以下

※3 TTL

■付属品

以下の付属品は取付工事に使用します。

CD-ROM※1	1枚	電源コード	1本
取扱説明書	1冊		
保証書	1式		

※1 CD-ROM には各種ドキュメントが納められております。

■外観寸法図 (単位 : mm)

