

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2021年7月現在のものです。

ラジオチューナーユニット WU-T60B

■ 概要

- 本機は、下記商品専用の組み込み式ラジオチューナーユニットです。
 - ・壁掛形非常用放送設備 (WK-EK310、WK-EK320、WK-EK330)
 - ・ミキサーユニット (WU-M60A)
 - ・音声調整卓 (WL-SA211、WL-SA222、WL-SA233)
- 放送局メモリー登録機能により、FM/AMの各バンドに5局ずつ合計10局の放送局をあらかじめ登録し、ワンタッチで選局することができます。
- 自動登録機能により、自動的に放送局を登録することができます。
- 受信感度表示モードにより、受信している放送局の受信感度が表示できます。(受信感度表示モードの立ち上げが必要です。)

注意：本製品に外部制御機能はありません。

■ 仕様

電源	DC24 V
消費電流	45 mA (本機を収納する機器より供給)
固定出力	-12 dBV 不平衡
可変出力	-12 dBV ~ -∞ dBV 不平衡
アンテナ入力 (FM/AM共用)	75 Ω 不平衡 F型コネクタ 75 Ω 不平衡 4ピンコネクタ
使用温度範囲	0 °C ~ +40 °C
寸法	幅 200 mm 高さ 44 mm 奥行き 94 mm (突起部を除く)
質量	約 450 g
仕上げ	ABS樹脂 OA アイボリー色 (マンセル 5.5Y7.5/0.3 近似色)
受信周波数	FM : 76.0 MHz ~ 90.0 MHz (0.1 MHz 間隔) AM : 531 kHz ~ 1 629 kHz (9 kHz 間隔)
実用感度	FM : 15 dB μV 以下 AM : 34 dB μV 以下
選択度	FM : 65 dB 以上 AM : 28 dB 以上

■ 付属品

取扱説明書.....1冊 保証書.....1式

■ 外観

