

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2014年01月現在のものです。

センターモジュール WX-CC411、WX-CC412

■ 概要

センターモジュール WX-CC411、WX-CC412 はファストフード店のドライブスルーシステム用に設計された、無線通信システムのセンターコントロールの機能を担います。

- WX-CC411 はドライブスルー店舗のシングルレーンに、WX-CC412 はデュアルレーンに対応します。
- 1.9GHz 帯 DECT 準拠方式採用により広いエリアで明瞭な会話ができ、干渉を受けることが少なく安定した通信ができます。
 - ・ DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) : デジタルコードレス電話の通信規格
- 強力なエコーキャンセラとデジタルノイズリダクション (DNR) により、高音質でスムーズな会話ができます。
- キャビネットは壁掛けに対応しており、簡単に設置できます。
- 1台あたり32台の子機を登録できます。また、1レーンあたり4人同時に通話が可能です。
- タッチパネル付7型LCDをもち、簡単に操作できます。
- イーサネットにてIPネットワークに接続し、リモート操作が可能です。
- SDメモリーカードで設定内容のバックアップとリストア、店舗独自のメッセージの保存ができます。
- スケジューラを内蔵しており、指定した時間にグリーターメッセージを差し替えたり、リマインダーメッセージを自動的に再生することができます。
- パナソニック製 i-pro シリーズのネットワークカメラを4台まで登録し、その映像を本機のLCDで確認することができます。
- アラート信号を受け取ってアラートメッセージを子機に通知したり、外部デバイスに信号を出力したり、アラートEメールを外部に送信することができます。

■ 仕様

一般仕様

使用周波数	1895.616 MHz ~ 1902.528 MHz	
電源	電圧	AC 100 V 50 Hz/60 Hz
	コネクタ	3 極インレット
	消費電力	17 W
動作温度範囲	-10 °C ~ +50 °C	
動作湿度範囲	20 % ~ 90 % (結露なきこと)	
寸法	375 mm (幅) × 275 mm (高) × 50 mm (奥)	
質量	約1.9 kg (壁取付金具含まず)	

操作仕様

液晶画面	サイズ	7 型
	解像度	WVGA 800 × 480
	バックライト	LED
タッチパネル	サイズ	7.8 型
	方式	抵抗膜方式

音声仕様

全般1	系統数	1 (WX-CC411) 2 (WX-CC412)
	周波数特性	300 Hz ~ 3 kHz
外部マイク	方式	電子バランス入力
	コネクタ	ユーロブロックコネクタ (HOT/COLD/GND)
	入力インピーダンス	1.5 kΩ
	定格入力	-70 dBV
	最大入力	-38 dBV

外部スピーカー	方式	平衡出力
	コネクタ	ユーロブロックコネクタ
	アンプ部 定格出力	2 W
	適合負荷インピーダンス	8 Ω
AUX マイク	方式	電子バランス入力
	コネクタ	ユーロブロックコネクタ (HOT/COLD/GND/PTT/COM)
	入力インピーダンス	3 kΩ
	定格入力	-67 dBV
	最大入力	-44 dBV
	制御信号	PTT 信号(トーク時に無電圧メイク)
AUX スピーカー	方式	平衡出力
	コネクタ	ユーロブロックコネクタ
	アンプ部 定格出力	2 W
	適合負荷インピーダンス	8 Ω
外部音声入力	方式	不平衡入力、モノラル
	コネクタ	ユーロブロックコネクタ
	定格入力	-10 dBV
	最大入力	+6 dBV
外部音声出力	方式	不平衡出力、モノラル
	コネクタ	ユーロブロックコネクタ
	定格出力	-14 dBV
	最大出力	+6 dBV

その他の仕様

AUX マイク制御入力 (CNT, COM)	系統数	1 (WX-CC411) 2 (WX-CC412)
	方式	フォトカプラ方式
	開放電圧	5 V
	短絡電流	2 mA
	コネクタ	ユーロブロックコネクタ
	車両感知器制御入力 (CNT, COM)	系統数
方式		フォトカプラ方式
開放電圧		5 V
短絡電流		2 mA
コネクタ		ユーロブロックコネクタ
アラート制御入力 (CNT, COM)		系統数
	方式	フォトカプラ方式
	開放電圧	5 V
	短絡電流	2 mA
	コネクタ	ユーロブロックコネクタ
外部制御出力 (CNT, COM)	系統数	1
	方式	フォトカプラ方式
	制御電圧	DC 30 V
	制御電流	最大 50 mA
	コネクタ	ユーロブロックコネクタ
RS-232C TxD, RxD, SG	通信方式	調歩同期(全二重)
	通信速度	19200 bps
SD メモリーカード	対応メモリーカード	SD、SDHC ※mini SD、MicroSD メモリーカードは対象外
ネットワーク	方式	10/100BASE-TX (Full/Half, Auto/Man)
	コネクタ	RJ-45
対応プロトコル		IPv4: TCP/IP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、SMTP、 NTP、UPnP、POP
外部映像出力	方式	NTSC
	出力信号	コンポジット
	コネクタ	RCA ピンジャック

■ 付属品

電源コード	1本	電源コードクランプ	1個
ねじ (木ねじ: 4.1 mm × 25 mm)	5本	壁取付用クランプ	1個
壁取付金具	1個	取扱説明書	1冊
保証書	1式		

■ 外観図 単位 (mm)

