

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2014年01月現在のものです。

## ベルトパック WX-CT420

### ■ 概要

本機はファストフード店のドライブスルーシステム用に設計された、無線通信システムの子機です。別売りのネックセットとネックセット用ケーブルを取り付けることで、他の子機を持つ店員やオーダーポストにいる顧客との通話ができます。

- 本機は、センターモジュール（WX-CC411、WX-CC412）専用の子機です。
- 本機では、1.9 GHz 帯 DECT 準拠方式を採用しているため、2.4 GHz 以上を使用する電子レンジや無線 LAN からの干渉を受けません。
  - ・ DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) : デジタルコードレス電話の通信規格
- マネージャーモード  
センターモジュールに子機 1 台をマネージャーモードとして登録することができます。マネージャーモードに設定された子機は、通話の優先権を持ちます。
- トークロック、プレストークのモード選択ができます。
- ページロック、プレストークのモード選択ができます。
- デュアルレーンシステムでの運用の場合、ダイレクトにレーンを選択したり、レーンを切り替えて運用することができます。
- ファンクションボタンによりセンターモジュールを通して外部に通知をすることができます。

### ■ 仕様

|            |                             |                            |           |
|------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|
| 使用周波数      | 1895.616 MHz ~ 1902.528 MHz |                            |           |
| 電源         | 充電式リチウムイオン電池 3.7 V DC       |                            |           |
| 寸法         | 121 mm (幅)                  | 61 mm (高)                  | 24 mm (奥) |
| 質量 (電池を除く) | 約 110 g (電池含まず)             |                            |           |
| 使用周囲温度     | -10 °C ~ +50 °C             |                            |           |
| 音声入力       | コネクター                       | φ2.5 ステレオジャック              |           |
|            | 規定入力レベル                     | -45 dBV                    |           |
| 音声出力       | コネクター                       | φ3.5 モノラルジャック              |           |
|            | 規定出力レベル                     | -16 dBV (35ohms)           |           |
|            | 周波数応答                       | 300 Hz ~ 3 kHz             |           |
|            | 音量制御                        | +6 dB to -18 dB, 3 dB ステップ |           |

### ■ 付属品

保証書 ..... 1式      取扱説明書 ..... 1冊

■ 外觀図 単位 (mm)

