

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2014年8月現在のものです。

オールインワンヘッドセット WX-CH450

■ 概要

本機はファストフード店のドライブスルーシステム用に設計された、無線通信システムの子機です。本機は、アンテナ、送信機、受信機を内蔵したヘッドセットで、本機を装着することで他の子機を持つ従業員やオーダーポストにいる顧客との通話ができます。

- 本機は、センターモジュール（WX-CC411、WX-CC412）専用の子機です。
- 本機では、1.9 GHz 帯 DECT 準拠方式を採用しているため、2.4 GHz 以上を使用する電子レンジや無線 LAN からの干渉を受けません。
 - ・ DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) : デジタルコードレス電話の通信規格
- マネージャーモード
センターモジュールの各レーンにつき子機 1 台をマネージャーモードとして登録することができます。マネージャーモードに設定された子機は、通話の優先権を持ちます。
- 顧客がオーダーポストに近づくと、自動的に通信が確立し、顧客との通話を始められます（オートトークロックモード設定時）
- トークロック/プレス トウ トークのモード選択ができます。
- ページロック/プレス トウ ページのモード選択ができます。
- デュアルレーンシステムでの運用の場合、ダイレクトにレーンを選択したり、レーンを切り替えて運用することができます。
- ファンクションボタンによりセンターモジュールを通して外部に通知をすることができます。

■ 仕様

使用周波数	1895.616 MHz ~ 1902.528 MHz	
電源	充電式リチウムイオン電池 3.7 V DC	
寸法	160 mm (幅) × 278 mm (高) × 40 mm (奥)	
質量 (電池を除く)	約 160 g (電池含まず)	
使用温度範囲	-10 °C ~ +50 °C	
マイク	型	コンデンサーマイク
	最大入力レベル	110 dB SPL
ヘッドホン	出力レベル	96 dB SPL
	最大出力レベル	115 dB SPL 以下
	周波数応答	300 Hz ~ 3 kHz
	出力音量制御	+9 dB to -18 dB, 3dB ステップ

■ 付属品

保証書 1式 取扱説明書 1冊

■ 外觀圖 单位 (mm)

