

● 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2014年7月現在のものです。

## ダイナミックマイクロホン WM-SD120

### ■ 概要

本機は、スピーチ用のダイナミックマイクロホンです。  
マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を持たせています。

### ■ 仕様

形式	ダイナミック型
感度	-53 dB $\pm$ 3 dB (0 dB=1 V/Pa、1 kHz)
周波数特性	50 Hz ~ 15000 Hz
指向特性	スーパーカーディオイド
出力インピーダンス	600 $\Omega$ $\pm$ 30 % (平衡型)、1 kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続
出力ケーブル	$\phi$ 5.5 mm、2芯シールド線、約 4.5 m、黒色
出力コネクタ	マイク側：キャノンタイプ (XLR-3-12C 相当)、アンプ側：大型単頭プラグ ピン1：アース、ピン2：ホット、ピン3：コールド
使用温度範囲	-10 $^{\circ}$ C $\sim$ +50 $^{\circ}$ C
寸法	$\phi$ 54 (最大径) mm $\times$ 178 (本体長さ) mm
質量	約 310 g (本体のみ)
仕上げ	ライトストーンシルバー色塗装

### ■ 付属品

取扱説明書..... 1冊      保証書..... 1式  
マイクホルダー (ねじ：U5/8) ..... 1個      変換ねじ (U5/8 $\rightarrow$ W3/8) \* ..... 1個  
変換ねじ (W3/8 $\rightarrow$ PF1/2) \* ..... 1個  
マイクケーブル ( $\phi$  5.5 mm、2芯シールド線約 4.5 m、キャノンタイプコネクタ、大型単頭プラグ付き) ..... 1本

\* 変換ねじはマイクホルダーに取り付けた状態で梱包されています。

### ■ 外観寸法図 (単位：mm)

