

製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2016年11月現在のものです。

アンテナステーション WX-SR102

■ 概要

本機は、ワイヤレスマイクロホン（WX-ST100、WX-ST300：ともに別売品）用のアンテナ内蔵受信機です。

- 同時に2本のマイクを使用できます。
- 1.9 GHz 帯 DECT※準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した通信ができます。
※ DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）：デジタルコードレス電話の通信規格
- 無線出力を切り替えることにより、使用可能エリアを5段階から選択できます。
- 壁掛けにも対応しており、簡単に設置ができます。

■ 仕様

使用周波数		1895.616 MHz ~ 1902.528 MHz
電源	電圧	DC24 V
	コネクタ	RJ-45
	給電元	ベースステーション(WX-SP104) または卓上型拡声アンプ(WA-HA031、WA-HA061、WA-HA121)
	消費電流	130 mA
フィールド選択		5段階切替
無線	アンテナ	内蔵アンテナ×2
	受信方式	ダイバーシティ受信
マイク受信	受信数	2チャンネル
音声出力	系統数	ディップスイッチ No.1「OFF」設定時 2系統(マイク1、マイク2) ディップスイッチ No.1「ON」設定時 1系統(ミキシング)
	方式	平衡出力 モノラル
	コネクタ	RJ-45
	定格出力	-20 dBV
	周波数特性	100 Hz ~ 8 kHz
	音量制御	2 dB ステップで可変(+6 dB~-16 dBの範囲)
表示灯		電源、マイク1、マイク2、登録
使用温度範囲		0 °C ~ 40 °C
寸法		185 mm(幅) × 160 mm(高) × 32 mm(奥)
質量		約 360 g(本体のみ)
仕上げ		ABS樹脂 セイルホワイト(マンセル N9.3 近似色)
設置		天井、壁掛け

■ 付属品

取扱説明書	1冊	保証書	1式
天井取付用金具	1個	固定金具	1個
天井取付用ねじ (M4×35 mm)	2本	本体取付用ねじ (M3×8 mm)	1本
木ねじ (4.1 mm×25 mm)	4本		

■ 高所設置について

ワイヤレスマイクロホン (WX-ST100、WX-ST300) とペアリング登録を行うときは、ワイヤレスマイクロホンと本機またはベースステーション (WX-SP104 : 別売品) の登録ボタンを押す必要があります。本機の登録ボタンが押せない高所に設置する場合は、必ずベースステーションと組み合わせてご使用ください。

■ 外観図 単位 (mm)

