

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2016年1月現在のものです。

## デジタル IC レコーダー WZ-DP320

### ■ 概要

- SDメモリーカードで音声を録音、再生できるレコーダーです。
- あらかじめ内蔵メモリーにチャイム音等が収録されています。
- プログラムチャイム (WZ-PT330)、プログラムICレコーダー (WZ-PT340) や外部機器からの制御により、SDメモリーカードや内蔵メモリーの音声を放送することができます。

### ■ 仕様

#### ● 基本仕様

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz) DC24 V
消費電力 <sup>※1</sup>	4 W
使用温度範囲	0 °C～+45 °C
質量	2.2 kg
寸法	幅 420 mm 高さ 44 mm 奥行き 190 mm
仕上げ	パネル : AV ライトグレー色 ABS 樹脂 (マンセル N8 近似色) 日塗工 CN-80 近似色
	上カバー : AV ライトグレー色塗装 (マンセル N8 近似色) 日塗工 CN-80 近似色

※1: この表示は、電気用品安全法の技術基準に基づくものです。

#### ● 制御入出力

外部制御入力	8 回路 開放電圧 5 V 短絡電流 2 mA (コネクタ形式端子台)
動作中出力	1 回路 無電圧マイクリレー接点 DC30 V 最大制御電流 1 A (コネクタ形式端子台)
ネットワークポート	10Base-T/100Base-T (RJ-45) 設定支援ソフト用 <sup>※2</sup>
拡張 I/F	プログラムチャイム (WZ-PT330) /プログラム IC レコーダー (WZ-PT340) 接続用

※2: 設定支援ソフトの入手方法は販売会社にご相談ください。(無償)

#### ● 音声部

周波数特性	マイク	200 Hz～10 kHz
	ライン	20 Hz～20 kHz
マイク入力 (録音専用)	入力レベル	-54 dB 入力レベル調節可能 (前面)
	入力インピーダンス	10 kΩ 平衡、モノラル入力
	コネクタ	φ 3.5 複式ミニジャック (前面)
ライン入力	入力レベル	-10 dB 入力レベル調節可能 (前面)
	入力インピーダンス	10 kΩ 不平衡
	コネクタ	ピンジャック×2 (モノラル)
	※内蔵音源、SD 音源とのミキシングが可能	
音声出力	出力レベル	-10 dB
	出力インピーダンス	2.2 kΩ 平衡
	適合インピーダンス	10 kΩ 平衡
	コネクタ	コネクタ形式端子台
モニター出力	出力レベル	-6 dB
	出力インピーダンス	100 Ω 不平衡
	適合インピーダンス	16 Ω～64 Ω
	コネクタ	φ 3.5 ステレオミニジャック (前面)
記録メディア	SD/SDHC メモリーカード 2 GB～32 GB (パナソニック業務用 SD カード推奨)	
音声ファイルフォーマット	WAV 44.1 kHz サンプリング 16 bit ステレオ/モノラル ※音声出力は、モノラル出力のみ	
最大音源ファイル数	255	
最大録音時間	105 時間 (2 時間/1 ファイル)	
内蔵音源	8 曲 (ウエストミンスターの鐘、コールサイン上り 4 音/下り 4 音他)	

## ■ 付属品

取扱説明書.....1冊  
保証書.....1式

↓以下の付属品は設置工事で使用します。

電源コード.....1本  
電源コードクランプ.....1本  
ラックマウントアングル.....2個  
ラック取付ねじ (M5×12).....2個  
マウントアングル取付ねじ (M4×10).....4個  
ゴム足.....4個  
結束バンド.....2本

## ■ ブロック図



