

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2016年10月現在のものです。

## スピーカーシステム WS-HP400

### ■概要

本機は、38 cm ウーハーユニットと、指向性を制御する SCWG ホーンをともなったコンプレッションドライバーから構成される、2Way スピーカーです。屋内において明瞭な音を提供します。

### ■仕様

形式	2ウェイバスレフ形
入力インピーダンス	8 Ω
許容入力	1000 W (連続プログラム) 500 W (RMS)※
出力音圧レベル	100 dB (1 W/m, Typical, 半自由空間)
クロスオーバー周波数	1.5 kHz
周波数特性	35 Hz～20 kHz (−20 dB, Typical, 半自由空間) 48 Hz～18 kHz (−10 dB, Typical, 半自由空間)
入力端子	コネクタ×2 推奨プラグ: NL4FX、NL2FX (ノトリック株式会社)
使用スピーカー	低域用 : 38 cm コーンスピーカー 高域用 : コンプレッションドライバー (SCWG ホーン) 指向角度 : 60° (水平) × 40° (垂直)
外形寸法	幅 446 mm 高さ 792 mm 奥行き 446 mm
質量	約 37 kg
仕上げ	エンクロージャー : 木製 (合板)、黒色半艶塗装 (マンセル N1 近似色) パンチングネット : 金属製 (SPCC)、黒色半艶塗装 (マンセル N1 近似色)
使用温度範囲	−10 °C ~ +50 °C
設置	35 mm ポール設置用ボトムマウント型ソケット 吊り下げ M10 ナット (7点、天面、両側面、背面)

※: JIS C5532 : 2014 に規定された定格ノイズ電力

### ■付属品

取扱説明書 ..... 1冊      保証書 ..... 1式  
吊り下げには市販のアイボルトを使用してください。

■外觀寸法図 (単位：mm)

