

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2016年9月現在のものです。

## スピーカーシステム WS-AR080-K, WS-AR080-W

### ■概要

本機は、20 cm ウーハーユニットと指向性を制御する SCWG ホーンをともなったチタン振動板ドームツイーターから構成される2Way スピーカーです。屋内において明瞭な音を提供します。

### ■仕様

形式	2ウェイバスレフ形
入力インピーダンス	8 Ω
許容入力	260 W (連続プログラム) 130 W (RMS)※1
出力音圧レベル	93 dB (1 W/m、Typical、半自由空間)
クロスオーバー周波数	3.5 kHz
周波数特性	40 Hz～20 kHz(−20 dB、Typical、半自由空間) 70 Hz～18 kHz(−10 dB、Typical、半自由空間)
入力端子	2個(平行、推奨プラグ NL2FX / NL4FX)
使用スピーカー	低域用 : 20 cm コーンスピーカー 高域用 : チタン振動板ドームツイーター (SCWGホーン) 指向角度 : 60° (水平) × 60° (垂直)
外形寸法	幅 312 mm 高さ 455 mm 奥行き 260 mm
質量	約10 kg
仕上げ	WS-AR080-K エンクロージャー : PP樹脂成型、黒色半艶塗装(マンセルN1近似色) パンチングネット : 金属製(SPCC)、黒色半艶塗装(マンセルN1近似色) WS-AR080-W エンクロージャー : PP樹脂成型、白色半艶塗装(マンセルN9近似色) パンチングネット : 金属製(SPCC)、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)
使用温度範囲	−10 °C ~ +50 °C
設置	35 mmポール設置用ボトムマウント型ソケット 金具取付穴 3面(天面、両側面)
その他	適合金具: WS-Q148-K、WS-Q149-K、WS-Q148-W、WS-Q149-W

※1 JIS C5532 : 2014

### ■付属品

取扱説明書…………… 1冊 保証書…………… 1式

■外觀寸法図 (単位 : mm)

