

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2016年9月現在のものです。

スピーカーシステム WS-AR200-K, WS-AR200-W

■概要

本機は、30 cm ウーハーユニットと指向性を制御する SCWG ホーンをともなったコンプレッションドライバーから構成される2Wayスピーカーです。屋内において明瞭な音を提供します。

■仕様

形式	2ウェイバスレフ形
入力インピーダンス	8 Ω
許容入力	400W(連続プログラム) 200W(RMS) ^{※1}
出力音圧レベル	100 dB(1 W/m, Typical、半自由空間)
クロスオーバー周波数	2.5 kHz
周波数特性	43 Hz～20 kHz(−20 dB、Typical、半自由空間) 60 Hz～18 kHz(−10 dB、Typical、半自由空間)
入力端子	2個(パラレル、推奨プラグ NL2FX / NL4FX)
使用スピーカー	低域用 : 30 cmコーンスピーカー 高域用 : コンプレッションドライバー(SCWGホーン) 指向角度 : 60°(水平) × 60°(垂直)
外形寸法	幅 396 mm 高さ 577 mm 奥行 300 mm
質量	約14 kg
仕上げ	WS-AR200-K エンクロージャー : PP樹脂成型、黒色半艶塗装(マンセルN1近似色) パンチングネット : 金属製(SPCC)、黒色半艶塗装(マンセルN1近似色) WS-AR200-W エンクロージャー : PP樹脂成型、白色半艶塗装(マンセルN9近似色) パンチングネット : 金属製(SPCC)、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)
使用温度範囲	−10℃ ~ +50℃
設置	35 mmポール設置用ボトムマウント型ソケット 金具取付穴 3面(天面、両側面)
その他	適合金具: WS-Q148-K、WS-Q149-K、WS-Q148-W、WS-Q149-W

※1 ANSI/CEA-426-B 加速寿命試験による JIS C5532 : 2014 の場合、175W (RMS)

■付属品

取扱説明書…………… 1冊 保証書…………… 1式

■外觀寸法図 (単位：mm)

