

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2018年3月現在のものです。

## センターモジュール WX-CC411A

### ■ 概要

センターモジュール WX-CC411A はファストフード店のドライブスルーシステム用に設計された、無線通信システムのセンターコントロールの機能を担います。

- 本機はドライブスルー店舗のシングルレーンに対応しています。
- 1.9GHz帯 DECT 準拠方式採用により広いエリアで明瞭な会話ができ、干渉を受けることが少なく安定した通信ができます。
  - ・ DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) : デジタルコードレス電話の通信規格
- 強力なエコーキャンセラーと受話音声と送話音声の双方向に入れることができるデジタルノイズリダクション (DNR) により、高音質でスムーズな会話ができます。
- キャビネットは壁掛けに対応しており、簡単に設置できます。
- 1台あたり32台の子機を登録でき、4人同時に通話が可能です。
- タッチパネル付7型LCDをもち、簡単に操作できます。
- イーサネットにてIPネットワークに接続し、リモート操作が可能です。
- SDメモリーカードで設定内容のバックアップとリストア、店舗独自のメッセージの保存ができます。
- スケジューラを内蔵しており、指定した時間にグリーターメッセージを差し替えたり、リマインダーメッセージを自動的に再生することができます。
- パナソニック製 i-pro シリーズのネットワークカメラを4台まで登録し、その映像を本機のLCDで確認することができます。
- アラート信号を受け取ってアラートメッセージを子機に通知したり、外部デバイスに信号を出力したり、アラートEメールを外部に送信することができます。

### ■ 仕様

#### 一般仕様

使用周波数	1895.616 MHz ~ 1902.528 MHz	
電源	電圧	AC 100 V 50 Hz/60 Hz
	コネクタ	3 極インレット
	消費電力	17 W
動作温度範囲	-10 °C ~ +50 °C	
動作湿度範囲	20 % ~ 90 % (結露なきこと)	
寸法	375 mm (幅) × 275 mm (高) × 50 mm (奥)	
質量	約1.9 kg (壁取付金具含まず)	

#### 操作仕様

液晶画面	サイズ	7 型
	解像度	WVGA 800 × 480
	バックライト	LED
タッチパネル	サイズ	7.8 型
	方式	抵抗膜方式

#### 音声仕様

全般	系統数	1
	周波数特性	300 Hz ~ 3 kHz
外部マイク	方式	電子バランス入力
	コネクタ	ユーロブロックコネクタ (HOT/COLD/GND)
	入力インピーダンス	1.5 kΩ
	定格入力	-70 dBV
	最大入力	-38 dBV

外部スピーカー	方式	平衡出力
	コネクタ	ユーロブロックコネクタ
	アンプ部 定格出力	2 W
	適合負荷インピーダンス	8 Ω
AUX マイク	方式	電子バランス入力
	コネクタ	ユーロブロックコネクタ (HOT/COLD/GND/PTT/COM)
	入力インピーダンス	3 kΩ
	定格入力	-67 dBV
	最大入力	-44 dBV
AUX スピーカー	方式	平衡出力
	コネクタ	ユーロブロックコネクタ
	アンプ部 定格出力	2 W
	適合負荷インピーダンス	8 Ω
外部音声入力	方式	不平衡入力、モノラル
	コネクタ	ユーロブロックコネクタ
	定格入力	-10 dBV
	最大入力	+6 dBV
外部音声出力	方式	不平衡出力、モノラル
	コネクタ	ユーロブロックコネクタ
	定格出力	-14 dBV
	最大出力	+6 dBV

#### その他の仕様

AUX マイク制御入力 (CNT, COM)	系統数	1
	方式	フォトカプラ方式
	開放電圧	5 V
	短絡電流	2 mA
	コネクタ	ユーロブロックコネクタ
車両感知器制御入力 (CNT, COM)	系統数	2
	方式	フォトカプラ方式
	開放電圧	5 V
	短絡電流	2 mA
	コネクタ	ユーロブロックコネクタ
アラート制御入力 (CNT, COM)	系統数	4
	方式	フォトカプラ方式
	開放電圧	5 V
	短絡電流	2 mA
	コネクタ	ユーロブロックコネクタ
外部制御出力 (CNT, COM)	系統数	1
	方式	フォトカプラ方式
	制御電圧	DC 30 V
	制御電流	最大 50 mA
	コネクタ	ユーロブロックコネクタ
SD メモリーカード	対応メモリーカード	SD、SDHC ※mini SD、MicroSD メモリーカードは対象外
ネットワーク	方式	10/100BASE-TX (Full/Half, Auto/Man)
	コネクタ	RJ-45
対応プロトコル		IPv4: TCP/IP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、SMTP、 NTP、UPnP、POP
外部映像出力	方式	NTSC
	出力信号	コンポジット
	コネクタ	RCA ピンジャック

## ■ 付属品

電源コード	1本	電源コードクランプ	1個
ねじ (木ねじ: 4.1 mm × 25 mm)	5本	壁取付用クランプ	1個
壁取付金具	1個	取扱説明書	1冊
保証書	1式		

## ■ 外観図 単位 (mm)

