

アンテナステーション WX-CR200

■ 概要

本機は、ポータブルトランシーバー(WX-CT200:別売品)用のアンテナ付受信機です。センターユニット(WX-CX200:別売品)に接続します。

- 1.9 GHz 帯 DECT[※] 準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した通信ができます。

※ DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) : デジタルコードレス電話の通信規格

- 天井取付に加え、壁掛けにも対応しており、簡単に設置ができます。

■ 仕様

使用周波数	1895.616 MHz ~ 1902.528 MHz	
電源	電圧	DC24 V
	コネクタ	RJ-45
	給電元	センターユニット(WX-CX200)
フィールド選択	3段階切替(センターユニット(WX-CX200)で設定)	
無線	アンテナ	無指向性外付アンテナ×2
	受信方式	ダイバーシティ受信
表示灯	状態	
使用温度範囲	0 °C ~ 40 °C	
寸法	185 mm(幅) × 160 mm(高さ) × 32 mm(奥行き)	
質量	約 360 g	
仕上げ	ABS樹脂 セイルホワイト(マンセル N9.3 近似色)	

■ 付属品

取扱説明書	1冊	保証書	1式
天井取付用金具	1個	固定金具	1個
天井取付用ねじ (M4×35 mm)	2本	本体取付用ねじ (M3×8 mm)	1本
木ねじ (4.1 mm×25 mm)	4本	結束バンド	1本

■ 外觀寸法図 単位 (mm)

