

ポータブルトランシーバー WX-CT200

■ 概要

本機は、1.9 GHz 帯デジタルワイヤレスインターカムシステム専用のポータブルトランシーバーです。1.9 GHz 帯 DECT[※] 準拠方式採用により広いエリアで明瞭な会話ができ、干渉を受けることが少なく安定した通信ができます。

※DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) : デジタルコードレス電話の通信規格

●本機には以下の運用形態があります。

● ストラップ (付属品) で首からぶら下げて、本機の内蔵マイクとイヤホン (付属品) で通話

● 接話マイクロホン (WX-CM210 : 別売品) を本機に接続して通話

※ 本機はベルト取付クリップ (付属品) でベルト取り付け

● ネックセット (WX-C827 : 別売品) をネックセット用ケーブルキット (WX-CZ002 : 別売品) で本機に接続して通話

※ 本機はベルト取付クリップ (付属品) でベルト取り付け

●接話マイクロホン (WX-CM210 : 別売品) を本機に取り付けて、ベルト取り付けができます。

●電源は充電電池パック (WX-SB100 : 別売品) を使用します

●本機を充電器 (WX-CZ200 : 別売品) にセットすることで、本機に内蔵する充電電池パック (WX-SB100) を充電できます。

■ 仕様

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 無線 | 使用周波数 | 1895.616 MHz ~ 1902.528 MHz |
| | アンテナ | 内蔵アンテナ |
| 使用マイク | 内蔵 | 双指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン |
| 周波数特性 | | 100 Hz ~ 8 kHz |
| イヤホン/ 接話マイクロホン接続 | | 4 極、φ 3.5 mm ジャック |
| 使用電池 | | 充電電池パック (WX-SB100: 別売品) |
| 動作時間 (電池寿命) | | 約 15 時間 (送信: 受信: 待機=1:1:8 の比率) |
| 表示 (インジケータ) | | 電源、アンテナ、グループ |
| 使用温度範囲 | | 5 °C ~ 35 °C |
| 寸法 | | 48 mm (幅) × 84 mm (高さ) × 16 mm (奥行き) (突起部、付属品除く) |
| 質量 | | 約 56 g (充電電池パック含む、クリップ、ストラップ、イヤホン等付属品除く) |
| 仕上げ | 本体 | ASA 樹脂 黒色 |
| | 前面パネル | PC 樹脂 透明 |

■ 付属品

| | | | |
|---------------|----|----------------------|-----|
| 取扱説明書 | 1冊 | 保証書 | 1式 |
| ストラップ | 1本 | マグネットクリップ | 1個 |
| ベルト取付クリップ | 1個 | ソフトケース | 1個 |
| マグネットクリップホルダー | 1個 | 取付ねじ M3×4 mm (1個は予備) | 2個 |
| イヤホン | 1個 | イヤチップ (大、中、小) | 各1個 |
| ウインドスクリーン | 1個 | (中はイヤホンに取付済) | |

■ 外観寸法図 単位 (mm)

