

製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2017年9月現在のものです。

センターマイクロホン WX-CM200

■ 概要

本機は、1.9 GHz 帯デジタルワイヤレスインターカムシステムに使用するセンターマイクロホンです。センターユニット（WX-CX200：別売品）と接続して、ポータブルトランシーバー（WX-CT200：別売品）との双方向通話ができます。

- 本機とセンターユニットは、CAT5/CAT5e/CAT6 ストレートケーブル1本で接続できます。
- 本機のボリュームでマイクと外付けのアンプ内蔵スピーカー（市販品）への音量が調節できます。
- マイクはフレキシブルシャフトを使用し、本体の角度は -5° から 15° まで5段階に切り換えができます。
- 卓上用として使用できます。

■ 仕様

| | | |
|------------|--------|---|
| 電源 | DC 入力 | DC24 V(センターユニットから給電) |
| センターユニット接続 | コネクタ | RJ-45コネクタ |
| | 配線ケーブル | CAT5/CAT5e/CAT6 ストレートケーブル |
| | 配線距離 | 50 m |
| マイク | | ECM 内蔵 350 mm フレキシブルマイクロホン |
| 外部スピーカー出力 | | -20 dBV 不平衡 (10 k Ω) ϕ 3.5 mm ミニジャック |
| 角度調節 | | -5° ~ 15° / 5° ステップ |
| 動作温度 | | 0 $^{\circ}$ C ~ 40 $^{\circ}$ C |
| 外形寸法 | | 約 280 mm(幅) \times 56.8 mm(高さ) \times 150 mm(奥行き) |
| 質量 | | 約 690 g |
| 仕上げ | | AV ライトグレー樹脂色 グレー樹脂色 ポリカーボネイトシート |

■ 付属品

取扱説明書……………1冊 保証書……………1式
ウィンドスクリーン……………1個（本体取付済み）

■ 外観寸法図 単位 (mm)

