

オールインワンヘッドセット WX-CH455

■ 概要

本機はファストフード店のドライブスルーシステム用に設計された、無線通信システムの子機です。本機は、アンテナ、送信機、受信機を内蔵したヘッドセットで、本機を装着することで他の子機を持つ従業員やオーダーポストにいる顧客との通話ができます。

- 本機は、センターモジュール（WX-CC411、WX-CC412）専用の子機です。
- 本機では、1.9 GHz 帯 DECT[®]準拠方式を採用しているため、2.4 GHz 以上を使用する電子レンジや無線 LAN からの干渉を受けません。
※デジタルコードレス電話の通信規格（Digital Enhanced Cordless Telecommunications の略）
- マネージャーモード
センターモジュールの各レーンにつき子機 1 台をマネージャーモードとして登録することができます。マネージャーモードに設定された子機は、通話の優先権を持ちます。
- 顧客がオーダーポストに近づくと、自動的に通信が確立し、顧客との通話を始められます。（オートトークロックモード設定時）
- デュアルレーンシステムでの運用の場合、レーンを切り換えて運用することができます。
- トークロック、プレストークのモード選択ができます。
- ページロック、プレストークのモード選択ができます。
- 本機からの操作によりセンターモジュールを通して外部にメール通知等を行うことができます。

■ 仕様

| | | |
|--------|---|---------------------------|
| 使用周波数 | 1895.616 MHz ~ 1902.528 MHz | |
| 電源 | 充電式リチウムイオン電池 3.7 V DC (WX-SB100:別売品) | |
| 質量 | 約 100 g(充電池含む) | |
| 使用温度範囲 | 0 °C ~ 40 °C | |
| マイク | 型式 | デジタルマイクロホン |
| | 最大入力レベル | 110 dB SPL |
| ヘッドホン | 出力レベル | 96 dB SPL |
| | 最大出力レベル | 115 dB SPL 以下 |
| | 周波数応答 | 300 Hz ~ 3 kHz |
| | 出力音量制御 | +9 dB ~ -18 dB, 3 dB ステップ |

■ 付属品

| | | | |
|-------------------|-----|------------|------------------|
| 取扱説明書 | 1冊 | 保証書 | 1式 |
| カラーチップ（黒、赤、青、黄、緑） | 各1個 | 充電池アタッチメント | 1個 （黒は本体取付済み） |

■ 外観図 単位 (mm)

