

製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2017年11月現在のものです。

アンテナステーション WX-SR102A

■ 概要

本機は、ワイヤレスマイクロホン（WX-ST100、WX-ST300：ともに別売品）用のアンテナ内蔵受信機です。

- 同時に2本のマイクを使用できます。
- 1.9 GHz 帯 DECT※準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した通信ができます。
※ DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)：デジタルコードレス電話の通信規格
- 無線出力を切り替えることにより、使用可能エリアを5段階から選択できます。
- 壁掛けにも対応しており、簡単に設置ができます。
- 静かな部屋で使う場合などで、話者が話していないときのスピーカーからの「サー」というノイズが気になる場合にノイズを低減するノイズゲート機能を搭載しています。

■ 仕様

使用周波数	1895.616 MHz ~ 1902.528 MHz	
電源	電圧	DC24 V
	コネクタ	RJ-45
	給電元	ベースステーション (WX-SP104) または卓上型拡声アンプ (WA-HA031、WA-HA061、WA-HA121)
	消費電流	130 mA
フィールド選択	5段階切替	
無線	アンテナ	内蔵アンテナ×2
	受信方式	ダイバーシティ受信
マイク受信	受信数	2チャンネル
音声出力	系統数	ディップスイッチ No.1「OFF」設定時 2系統 (マイク1、マイク2) ディップスイッチ No.1「ON」設定時 1系統 (ミキシング)
	方式	平衡出力 モノラル
	コネクタ	RJ-45
	定格出力	-20 dBV
	周波数特性	100 Hz ~ 8 kHz
	音量制御*	2 dB ステップで可変 (+6 dB ~ -16 dB の範囲)
表示灯	電源、マイク1、マイク2、登録	
使用温度範囲	0 °C ~ 40 °C	
寸法	185 mm (幅) × 160 mm (高) × 32 mm (奥)	
質量	約 360 g (本体のみ)	
仕上げ	ABS 樹脂 セイルホワイト (マンセル N9.3 近似色)	
設置	天井、壁掛け	

* 音量制御可能なマイク：ワイヤレスマイクロホン (WX-ST300)

■ 付属品

取扱説明書	1冊	保証書	1式
天井取付用金具	1個	固定金具	1個
天井取付用ねじ (M4×35 mm)	2本	本体取付用ねじ (M3×8 mm)	1本
木ねじ (4.1 mm×25 mm)	4本		

■ 高所設置について

ワイヤレスマイクロホン（WX-ST100、WX-ST300）とペアリング登録を行うときは、ワイヤレスマイクロホンと本機またはベースステーション（WX-SP104：別売品）の登録ボタンを押す必要があります。本機の登録ボタンが押せない高所に設置する場合は、必ずベースステーションと組み合わせてご使用ください。

■ 外観図 単位（mm）

