

製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2018年5月現在のものです。

ワイヤレスアンテナ WX-SA250

■ 概要

本機は、ワイヤレスマイクロホン (WX-ST200、WX-ST400：ともに別売品) 用のワイヤレスアンテナです。ワイヤレス受信機 (WX-SR202、WX-SR204：ともに別売品) またはアンテナ給電ユニット (WX-SA001：別売品) に接続します。

●1.9 GHz 帯 DECT[※] 準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した通信ができます。

※ DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)：デジタルコードレス電話の通信規格

●天井設置および壁掛け設置に加え、マイクスタンド取り付けにも対応しており、簡単に設置ができます。

●屋外設置に対応しています (JIS 保護等級 4 級 (防まつ形))。雨が直接かからない、軒下などに設置が可能です。

■ 仕様

無線	使用周波数	1895.616 MHz ~ 1904.256 MHz
	アンテナ	内蔵アンテナ
	受信方式	ダイバーシティ受信
電源	コネクタ	RJ-45
	使用ケーブル	CAT5 / CAT5e / CAT6 ストレートケーブル
	給電元	ワイヤレス受信機 (WX-SR202、WX-SR204) アンテナ給電ユニット (WX-SA001)
アンテナ・フィールド選択	3 段階切換 (ワイヤレス受信機 (WX-SR202、WX-SR204)、受信機に接続された PC の運用支援ソフト、またはアンテナ給電ユニット (WX-SA001) で設定)	
表示灯 (インジケータ)	電源	
使用温度範囲	-10 °C ~ 50 °C	
使用湿度範囲	10 % ~ 90 % (結露なきこと)	
寸法	約 185 mm (幅) × 160 mm (高さ) × 32 mm (奥行き)	
質量	約 400 g	
仕上げ	ASA 樹脂 セイルホワイト (マンセル N9.3 近似色)	
設置	天井、壁掛け、マイクスタンド	
防水性能	JIS 保護等級 4 級 (防まつ形)	

■ 付属品

取扱説明書	1冊	保証書	1冊
天井取付用金具	1個	固定金具	1個
天井取付用ねじ (M4×35 mm)	2本	本体取付用ねじ (M3×8 mm)	1本
木ねじ (4.1 mm×25 mm)	4本	結束バンド	1本
変換ねじ (PF1/2→W3/8)	1個		

■ 外観図 単位 (mm)

