

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2018 年 12 月現在のものです。

スピーカーシステム WS-TN830

■ 概要

本機は、即結端子を採用したスプリングキャッチ式 8 cm 天井埋込みスピーカーです。

- コネクタとして N(信号)、R(緊急)、COM(共通)のほか中継端子が付いています。
また、入力、送り、分岐のほか、外部アッテネーターを接続する場合も本機のコネクタのみで接続可能です。
- スピーカーカバーを一体化しています。

■ 仕様

形式	8 cm コーン型
定格入力	3 W／1 W スイッチ切換式
入力インピーダンス	3.3 kΩ (3 W)、10 kΩ (1 W)
出力音圧レベル※1	92 dB (1 m／1 W)
周波数特性	150 Hz～20 kHz(－20 dB)
コネクター	即結端子 :N 2極、R 3極、COM 3極 中継端子3極 (内部接続なし)
適合電線	φ 0.8 mm～φ 1.6 mm 銅単線
消防法関連項目	
警報出力音圧 種別※2	3 W: L級、1 W: L級
指向特性区分※3	W
音響パワーレベル※3	93 dB
型式認定 組合せパネル	WS-TP820-W、WS-TP820-K、WS-TP830
使用温度範囲	－20 ℃～ +50 ℃
寸法	幅 189 mm 高さ 46 mm 奥行き 80 mm 天井穴加工径 φ 100 ⁺² ₀ mm
質量	約 520 g
仕上げ	ABS樹脂、黒色

※1 出力音圧レベルは、JIS で定められた値で、音声警報「第2シグナル」の値とは異なります。

※2 種別とは、消防法で規定された音声警報「第2シグナル」を音源として、無響室にて得られる音圧(ピーク値)により定められています。

※3 指向特性区分および音響パワーレベルは、消防法の規定により測定された区分および値を用いています。

■ 付属品

取扱説明書 兼 保証書 1

■ 外觀寸法図(単位:mm)

