

スピーカーシステム WS-TN835

概要

- 本機は、即結端子を採用したスプリングキャッチ式 8 cm 天井埋込みスピーカーです。
- コネクターとして N (信号)、R (緊急)、COM (共通) のほか中継端子が付いています。
また、入力、送り、分岐のほか、外部アッテネーターを接続する場合も本機のコネクターのみで接続可能です。
 - 4 段階のアッテネーター (音量調節器) を内蔵しています。
 - スピーカーカバーを一体化しています。

仕様

形式	8 cm コーン型
定格入力	3 W / 1 W スイッチ切換式
入力インピーダンス	3.3 k Ω (3 W)、10 k Ω (1 W)
出力音圧レベル※1	92 dB (1 m / 1 W)
周波数特性	150 Hz ~ 20 kHz (−20 dB)
アッテネーター (音量調節器)	4 段階 スイッチ切換式 [3] 0 dB [2] −6 dB [1] −12 dB [0] − ∞
コネクター	即結端子 : N 2 極、R 3 極、COM 3 極 中継端子 3 極 (内部接続なし)
適合電線	ϕ 0.8 mm ~ ϕ 1.6 mm 銅単線
消防法関連項目	
警報出力音圧 種別※2	3 W: L 級、1 W: L 級
指向特性区分※3	W
音響パワーレベル※3	93 dB
型式認定 組合せパネル	WS-TP820-W、WS-TP820-K、WS-TP830
使用温度範囲	−20 °C ~ +50 °C
寸法	幅 189 mm 高さ 46 mm 奥行き 80 mm 天井穴加工径 ϕ 100 $^{+2}_{-0}$ mm
質量	約 620 g
仕上げ	ABS 樹脂、黒色

※1 出力音圧レベルは、JIS で定められた値で、音声警報「第 2 シグナル」の値とは異なります。
※2 種別とは、消防法で規定された音声警報「第 2 シグナル」を音源として、無響室にて得られる音圧 (ピーク値) により定められています。
※3 指向特性区分および音響パワーレベルは、消防法の規定により測定された区分および値を用いています。

付属品

取扱説明書 兼 保証書 1

外観寸法図 (単位: mm)

