

製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2019年1月現在のものです。

## ワイヤレスマイクロホン（ダイナミック型） WX-ST250

### ■ 概要

本機は、ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン（ダイナミック型）です。  
1.9 GHz 帯 DECT<sup>※</sup>準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。

※ DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）：デジタルコードレス電話の通信規格

- 外部入力端子に各種音源（パソコン、音楽プレーヤー等）を接続して、ワイヤレスアンテナに送信できます。
- 電源は単3形乾電池もしくは単3形充電式ニッケル水素電池1本で動作します。
- 本機を充電器（WX-SZ200：別売品）にセットすることで、本機に装着した単3形充電式ニッケル水素電池を充電できます。
- 充電は非接触（無接点）方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。

### ■ 仕様

無線	使用周波数	1895.616 MHz ~ 1904.256 MHz
	アンテナ	内蔵アンテナ
使用マイク	内蔵	単一指向性ダイナミックマイクロホン
周波数特性		100 Hz ~ 15 kHz
ローカットフィルター		200 Hz、6 dB/oct
外部入力		-14 dBV ラインイン φ3.5 mm ステレオミニジャック（モノラルミックス）
設定保守用接続端子		USB マイクロ B
使用電池		充電電池：単3形ニッケル水素電池×1本 乾電池：単3形アルカリ乾電池×1本
推奨電池		充電電池：パナソニック製 単3形ニッケル水素電池 BK-3MCC 乾電池：パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6
電池寿命		約8時間（単3形ニッケル水素電池 BK3MCC 使用時）
〔常温 25℃連続使用〕 〔パナソニック製使用〕		約6時間（単3形アルカリ乾電池 LR6XJ 使用時）
		約8時間（単3形アルカリ乾電池 LR6NJ 使用時）
表示（インジケータ）		電源、充電
使用温度範囲		5℃ ~ 35℃
使用湿度範囲		10% ~ 90%（結露なきこと）
寸法		最大径約57mm（マイクリング取付時 約63mm） 長さ約253mm
質量		約250g（乾電池 LR6XJ 含む）
仕上げ		黒色塗装

### ■ 付属品

取扱説明書	1冊	保証書	1式
動作確認用単3形マンガン乾電池R6P（NB）	1本	マイクロホンアダプター（PF1/2）	1個
変換ねじ（PF1/2 → W3/8）*	1個	ソフトケース	1個
マイク識別シール	1枚	マイクリング（黒・青・赤・橙）	各1個

※ マイクロホンアダプターに取り付けた状態で出荷

■ 外観図 単位 (mm)

