

製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2018年12月現在のものです。

ポータブルワイヤレス送信機 WX-ST510

■ 概要

本機は、ポータブル型のワイヤレス送信機です。有線マイクロホン（別売品）を接続し、ワイヤレスマイクとして使用することができます。

1.9 GHz 帯 DECT[※]準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。

※ DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) : デジタルコードレス電話の通信規格

●電源は単3形アルカリ乾電池を使用します。USB 電源アダプター（市販品）を使用することもできます。

●入力1の音量レベルを検知して、入力2～4を自動的に音量を低減する、アッテネーター機能を備えています。

■ 仕様

無線	使用周波数 アンテナ	1895.616 MHz～1904.256 MHz 外付けホイップアンテナ
電源		乾電池(単三形アルカリ乾電池×4本) または、USB 給電
電池寿命 (常温 25 °C連続使用) (パナソニック製使用)		約 24 時間 (単 3 形アルカリ乾電池 LR6XJ 使用時)
表示(インジケーター)		電源
マイク入力 1	平衡入力 入力感度	: 大型複式ジャック、600 Ω : -54 dBV
マイク入力 2	平衡入力 入力感度	: 大型複式ジャック、600 Ω : -54 dBV
補助入力 3、4	不平衡入力 入力感度	: φ 3.5 ミニ複式ジャック、600 Ω / 10 kΩ : -54 dBV / -14 dBV 切換
ライン出力	不平衡出力 定格出力	: φ 3.5 ミニ複式ジャック(L+R モノラル) : -20 dBV、600 Ω
主音量ボリューム		入力 1～4 ミキシング後の音量可変
音量ボリューム		入力 1～4 の音量可変
周波数特性		100 Hz～15 kHz
アッテネーター機能	アッテネーター量切換 検出感度切換	: 切/ 小/ 大、 : 低/ 中/ 高
使用温度範囲		0 °C～ 40 °C
寸法		178 mm(幅)×65 mm(高さ)×200 mm(奥行き)(突起部含まず)
質量		約 700 g(乾電池 LR6XJ 含む)
仕上げ	パネルカバー ケース	: AV ライトグレー色塗装 : ダークグレー色 ABS 樹脂

■ 付属品

取扱説明書 1冊 保証書 1式
動作確認用単3形マンガン乾電池 4本

■ 外観図 単位 (mm)

