

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2019年8月現在のものです。

スピーカーシステム WS-AC066

■概要

本機は16 cmコーンウーハーとコアキシャルドームツイーターによるパワフルで切れの良い2ウェイ天井埋込スピーカーシステムです。

ロータリースイッチによりハイインピーダンスとローインピーダンスの切り換えが可能です。

パンチングネットを付属しています。

■仕様

形式	2ウェイ同軸バスレフ形
入力インピーダンス※1	ハイインピーダンス:167 Ω、330 Ω、670 Ω ローインピーダンス:8 Ω
定格入力(ハイインピーダンス)	60 W、30 W、15 W
許容入力(ローインピーダンス)	160 W(連続プログラム) / 80 W(RMS)※2
出力音圧レベル	92 dB(1 m / 1 W)
周波数特性	80 Hz ~ 20 kHz(-20 dB)
入力端子	コネクタ式端子台(4極)
使用スピーカー	低域用:16 cmコーンウーハー 高域用:2.5 cmドームツイーター
使用温度範囲	-10 °C ~ +50 °C
寸法	φ252 mm 奥行 186 mm
天井穴加工径	φ225 mm
質量	約3.4 kg(パンチングネット含む)
仕上げ	バツフル :ABS樹脂成型、白色(マンセルN9.3近似色) パンチングネット:金属製(SECC)、白色塗装(マンセルN9.3近似色)

※1 底面のインピーダンス切換スイッチで切換可能


※2 JIS C5532:2014 に規定された定格ノイズ電力

■付属品

取扱説明書	1冊	保証書	1式
以下の付属品は取付工事で使用します。			
パンチングネット	1個	C型サポート金具	1個
取付用型紙(CUTOUT TEMPLATE)	1枚	金具取付ねじ	4本
サポートレール	2本	安全紐取付ねじ	1本
落下防止ワイヤー(約75 cm)	1本		

■コネクター式端子台のピンアサイン

Pin No.	
1	+
2	+
3	-
4	-



■外観寸法図 (単位 : mm)

