

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2019年12月現在のものです。

## スピーカーシステム WS-BN025-K、WS-BN025-W

### ■概要

本機は12 cmコーンウーハーとドームツイーターによるパワフルで切れの良い2ウェイ密閉形スピーカーシステムです。

ロータリースイッチによりハイインピーダンスとローインピーダンスの切り換えが可能です。

屋外でも使用できる防塵・防水対応 (IP55)

取付金具を付属しています。

### ■仕様

形式	2ウェイ密閉形
入力インピーダンス※1	ハイインピーダンス: 100系 :250 Ω、500 Ω、1 kΩ、2 kΩ 70系 :250 Ω、500 Ω、1 kΩ ローインピーダンス:8 Ω
定格入力(ハイインピーダンス)	100系 :40 W、20 W、10 W、5 W 70系 :20 W、10 W、5 W
許容入力(ローインピーダンス)	80 W(連続プログラム) / 40 W(RMS)※2
出力音圧レベル	89 dB(1 m / 1 W)
周波数特性	80 Hz~20 kHz(-20 dB)
使用スピーカー	低域用 :12 cmコーンウーハー 高域用 :2.5 cmドームツイーター
使用温度範囲	-20 °C ~ +60 °C
防水性能	JIS C0920 IP55
寸法	172 mm(幅) 272 mm(高さ) 184 mm(奥行き)
質量	約3.1 kg
仕上げ	WS-BN025-K エンクロージャー : PC+ABS樹脂成型、黒色(マンセルN1近似色) パンチングネット※3 : 金属製(SPCC)、黒色塗装(マンセルN1近似色) 取付金具※3 : 金属製(SPCC)、黒色塗装(マンセルN1近似色)
	WS-BN025-W エンクロージャー : PC+ABS樹脂成型、白色(マンセルN9.3近似色) パンチングネット※3 : 金属製(SPCC)、白色塗装(マンセルN9.3近似色) 取付金具※3 : 金属製(SPCC)、白色塗装(マンセルN9.3近似色)

※1 後面のインピーダンス切換スイッチで切換可能

※2 JIS C5532 : 2014 に規定された定格ノイズ電力

※3 ISO14993 に準拠した耐重塩害塗装です。

### ■付属品

取扱説明書…………… 1冊 保証書…………… 1式

以下の付属品は取付工事に使用します。

取付金具…………… 1個 取付金具固定用 M6 ボルト…………… 2本

落下防止ワイヤー(約30 cm)…………… 1本

■外観寸法図 (単位 : mm)

