

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2019年8月現在のものです。

## スピーカーシステム WS-NF015-K、WS-NF015-W

### ■概要

本機は10 cmコーンウーハーとドームツイーターによるパワフルで切れの良い2ウェイスピーカーシステムです。ロータリースイッチによりハイインピーダンスとローインピーダンスの切り換えが可能です。取付金具を付属しています。

### ■仕様

形式	2ウェイバスレフ形
入力インピーダンス※1	ハイインピーダンス: 100系、70系 330 Ω、670 Ω、1.3 kΩ ローインピーダンス:8 Ω
定格入力(ハイインピーダンス)	100系 :30 W、15 W、7.5 W 70系 :15 W、7.5 W、3.7 W
許容入力(ローインピーダンス)	60 W(連続プログラム) / 30 W(RMS)※2
出力音圧レベル	86 dB(1 m / 1 W)
周波数特性	80 Hz～20 kHz(−20 dB)
入力端子	コネクタ式端子台(4極)
使用スピーカー	低域用 :10 cmコーンウーハー 高域用 :2.5 cmドームツイーター
使用温度範囲	−10 °C ~ +50 °C
寸法	167 mm(幅) 225 mm(高さ) 149 mm(奥行き)
質量	約2.5 kg
仕上げ	WS-NF015-K エンクロージャー :HIPS樹脂成型、黒色(マンセルN1近似色) パンチングネット :金属製(SECC)、黒色塗装(マンセルN1近似色) WS-NF015-W エンクロージャー :HIPS樹脂成型、白色(マンセルN9.3近似色) パンチングネット :金属製(SECC)、白色塗装(マンセルN9.3近似色)

※1 後面のインピーダンス切換スイッチで切換可能


※2 JIS C5532 : 2014 に規定された定格ノイズ電力

### ■付属品

取扱説明書	1冊	保証書	1式
以下の付属品は取付工事に使用します。			
取付金具	1個	取付金具固定用 M6 ボルト	2本
落下防止ワイヤー(約30 cm)	1本		

## ■コネクタ式端子台のピンアサイン

Pin No.	
1	+
2	+
3	-
4	-



## ■外観寸法図 (単位 : mm)

