

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2020年9月現在のものです。

スピーカーシステム WS-NF075-K、WS-NF075-W

■概要

本機は20 cmコーンウーハーとドームツイーターによるパワフルで切れの良い2ウェイスピーカーシステムです。ロータリースイッチによりハイインピーダンスとローインピーダンスの切り換えが可能です。取付金具を付属しています。

■仕様

形式	2ウェイバスレフ形
入力インピーダンス※1	ハイインピーダンス: 100系、70系 126 Ω、167 Ω、330 Ω ローインピーダンス:8 Ω
定格入力(ハイインピーダンス)	100系 :80 W、60 W、30 W 70系 :40 W、30 W、15 W
許容入力(ローインピーダンス)	180 W(連続プログラム) / 90 W(RMS)※2
出力音圧レベル	90 dB(1 m / 1 W)
周波数特性	55 Hz~20 kHz(-20 dB)
入力端子	コネクター式端子台(4極)
使用スピーカー	低域用 :20 cmコーンウーハー 高域用 :2.5 cmドームツイーター
使用温度範囲	-10 °C ~ +50 °C
寸法	278 mm(幅) 380 mm(高さ) 219 mm(奥行き)
質量	約5.7 kg
仕上げ	WS-NF075-K エンクロージャー :HIPS樹脂成型、黒色(マンセルN1近似色) パンチングネット :金属製(SECC)、黒色塗装(マンセルN1近似色) WS-NF075-W エンクロージャー :HIPS樹脂成型、白色(マンセルN9.3近似色) パンチングネット :金属製(SECC)、白色塗装(マンセルN9.3近似色)
その他	適合金具:WT-Q01、WT-Q02

※1 後面のインピーダンス切換スイッチで切換可能

※2 JIS C5532:2014 に規定された定格ノイズ電力


■付属品

取扱説明書.....	1冊	保証書.....	1式
以下の付属品は取付工事に使用します。			
取付金具.....	1個	取付金具固定用 M6 ボルト.....	2本
落下防止ワイヤー(約30 cm).....	1本		

■コネクタ式端子台のピンアサイン

Pin No.	
1	+
2	+
3	-
4	-

ヘッダー



■外観寸法図 (単位: mm)

