

製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2022年1月現在のものです。

アンテナステーション WX-SR152

■ 概要

本機は、ワイヤレスマイクロホン（WX-ST200、WX-ST210、WX-ST250、WX-ST400：ともに別売品）またはポータブルワイヤレス送信機（WX-ST510：別売品）用のアンテナ内蔵受信機です。

- 2本のワイヤレスマイクロホンを同時に使用できます。
- 1.9 GHz帯 DECT[※]準拠方式採用により広いエリアで干渉を受けることが少なく安定した通信ができます。
※ DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）：デジタルコードレス電話の通信規格
- 音声の広帯域化により、WX-SR200Aシリーズと同等の明瞭度の高い音質を実現しています。
- WX-SR200Aシリーズと同等の3ダイバーシティ受信方式により、安定した無線通信を実現しています。
- 無線到達距離は4段階で設定できます^{※4}。
- 天井取付けや壁掛けに対応しています。

■ 仕様

無線	使用周波数	1895.616 MHz ～ 1904.256 MHz
	アンテナ	内蔵アンテナ
	受信方式	3ダイバーシティ方式
電源	供給電源	DC24 V
	給電元	ベースステーション WX-SP104R1 卓上型デジタルアンプ WA-HA031、WA-HA061、WA-HA121 ^{※1}
	コネクタ形状	RJ-45 ^{※2}
	使用ケーブル	CAT5/CAT5e/CAT6 ストレートケーブル ^{※3}
フィールド選択		4段階切替 ^{※4}
マイク受信	受信数	2チャンネル
音声出力	系統数	2系統（マイク1、マイク2、またはミックス）
	定格出力	-20 dBV 平衡
	周波数特性	100 Hz ～ 15 kHz
	コネクタ形状	RJ-45 ^{※2}
	接続先	ベースステーション WX-SP104R1 卓上型デジタルアンプ WA-HA031、WA-HA061、WA-HA121 ^{※1}
サービスポート接続端子	コネクタ形状	RJ-45
	通信方式	100BASE-TX
表示灯（インジケータ）		通電、登録、マイク1、マイク2
使用温度範囲		0℃ ～ 40℃
寸法		212 mm（幅）× 184 mm（高さ）× 32 mm（奥行き）
質量		約 480 g（本体のみ）
仕上げ		セイルホワイ（マンセル N9.3 近似色）
設置		天井、壁掛け

※1 2021年12月切生産分（ロットNo.UJ）以降。

2021年11月生産（ロットNo.UK）以前の製品とは接続できませんのでご注意ください。

※2 電源と音声出力は同一の接続端子。

※3 AWG26より径が太いワイヤーゲージのものをご使用ください。

※4 運用支援ソフトで設定する場合「最大：半径約40m」の設定が可能。本機のみでは3段階で設定可能。

■ 付属品

取扱説明書.....	1冊	保証書.....	1式
天井取付用金具.....	1個	固定金具.....	1個
天井取付用ねじ (M4×35 mm)	2本	本体取付用ねじ (M3×8 mm)	1本
木ねじ (4.1 mm×25 mm)	4本	結束バンド.....	1本

■ 高所設置について

ワイヤレスマイクロホン (WX-ST200、WX-ST210、WX-ST250、WX-ST400 : ともに別売品) とペアリング登録を行うときは、ワイヤレスマイクロホンと本機またはベースステーション (WX-SP104R1 : 別売品) の登録ボタンを押す必要があります。本機の登録ボタンが押せない高所に設置する場合は、必ずベースステーションと組み合わせてご使用ください。

■ 外観図 単位 (mm)

