

仕様書

ホームTHXオーディオシステム

SC-TH100D

スピーカーシステム ~~SB-TF100D~~ / ~~SB-TS100D~~ / SB-TW100D

定 格

SB-TF100D (フロント/センタースピーカーシステム)

型 式	2ウェイ4スピーカー バスレフ型	寸法(幅×高さ×奥行)	344×618×416mm (脚付)
使用スピーカー	ウーハー: 18cm コーン形×2 ツイーター: 2.5cm ドーム形×2	重 量	17.3kg
インピーダンス	4Ω	付 属 品	ネジ(2本×3計6本) 丸ゴム(2個×3計6個) 角ゴム足(2個×3計6個)
許容入力(ミュージック)	200W		
出力音圧レベル	91dB/W(1.0m)		
再生周波数帯域	40Hz~33kHz(-16dB) 50Hz~30kHz(-10dB)		

SB-TS100D (サラウンドスピーカーシステム)

型 式	2ウェイ4スピーカー ダイポール型	再生周波数帯域	35Hz~33kHz(-16dB) 68Hz~30kHz(-10dB)
使用スピーカー	ウーハー: 18cm コーン形×2 ツイーター: 2.5cm ドーム形×2	寸法(幅×高さ×奥行)	240×298×310mm
インピーダンス	4Ω	重 量	8.5kg
許容入力(ミュージック)	200W	付 属 品	フェルト足(8個)
出力音圧レベル	84dB/W(1.0m)		

SB-TW100D (サブウーハースピーカーシステム)

型 式	1ウェイ2スピーカー バスレフ型	寸法(幅×高さ×奥行)	780×490×526mm (脚付)
使用スピーカー	ウーハー: 30cm コーン形×2	重 量	37.5kg
インピーダンス	4Ω	付 属 品	ネジ(3本) 丸ゴム(3個) 角ゴム足(3個)
許容入力(ミュージック)	200W		
出力音圧レベル	90dB/W(1.0m)		
再生周波数帯域	18Hz~600Hz(-16dB) 26Hz~580Hz(-10dB)		

※"ホームTHX"、"ホームTHXシネマ"、"LUCASFILM THX AUDIO""THX"はルーカスアーツエンターテイメント社の商標です。

外形寸法図

