

仕様書

デジタルオーディオテープデッキ

SV-360

概要

- 微小信号まで忠実に録音する2ADC18bit録音システム
- 再生系には、4DAC18bit変換システムを採用
- 高音質に磨きをかける「クラスAA」、アクティブサーボ電源
- 衛星放送(Aモード)のデジタル録音が可能

定格

信号フォーマット	テープ記録方式	回転ヘッド方式DAT	入出力端子	アナログ入力レベル/入力インピーダンス	+4dBs(-18dB, rec level)/10kΩ
	標準化周波数	録音時:48kHz(アナログ/デジタル入力) 44.1kHz(アナログ入力) 32kHz(デジタル入力) 再生時:48kHz, 44.1kHz, 32kHz (自動切り換え)		アナログ出力レベル/出力インピーダンス	+4dBm/-10dBm(-18dB)/20Ω/135Ω
	量子化ビット数	16ビット直線、4-DAC		ヘッドホン出力	最大30mW/32Ω(適合インピーダンス 8~600Ω)
	チャンネル数	2チャンネル(ステレオ)		デジタル入力端子	同軸/75Ω
オーディオ(録音再生系)	周波数特性	10Hz~22,000Hz(±0.5dB) 48kHz時 10Hz~15,000Hz(±0.5dB) 32kHz時	メカニズム	デジタル出力端子	同軸/75Ω
	ダイナミックレンジ	90dB以上 96dB以上(再生時)		ヘッド	アモルファス・フェライト複合型
	S/N比	93dB以上		シリンダ直系	30mm
	全高調波歪率	0.05%以下(1kHz, -18dB) 0.005%以下(1kHz, 0dB)		シリンダ回転数	2000r.p.m.(録音, 再生時)
	高調波歪率	0.03%以下(1kHz, -18dB) 0.003%以下(1kHz, 0dB)		テープ速度	8.15mm/秒, 12.225mm/秒(自動切り換え)
	フウ・フラッタ	測定限界以下		サーチ速度	最大200倍速
				早巻き時間	約40秒(120分テープ)
				電源	AC100V, 50/60Hz
				消費電力	35W
				外形寸法	幅43×奥行34×高さ11.5cm(EIAラック3U)
		重量	7.5kg		
		付属品	電源コード(1本) 電源プラグアダプタ(1コ) 同軸ケーブル(1本) リモートコントローラ ラックマウント用具(1組) 金具用ねじ		

外形寸法図

