



単位: mm

●規格 Specification (EIAJ表示方法による)

項目	品名	TA-10UH	TA-10UH7
受信チャンネル	数	UHF	ch30~62
素子数	得	10	
動作利得	得	8.5~12.0dB	7.4~10.2dB
インピーダンス	得	200Ω	75/200Ω
電圧定在波比	得	1.6以下	2.5以下
半値幅	得	35°~57°	
前後比	得	15dB以上	13dB以上
前後比	得	12dB以上	13dB以上
風圧荷重	得	4.5kg	
重量	得	570g	
マスト使用径範囲	得	25φ~32φmm	

●材質 Material

項目	品名	TA-10UH・TA-10UH7
素子	子	耐融アルミ A1100TW-H14 φ8 t0.5
中心棒	棒	硬質塩化ビニールパイプ φ22 t3
放射器	器	耐融アルミ A1100P-H18 t0.8
マスト取付金具	具	鉄 SPCC t2.0
反射器支持具	具	ポリプロピレン

コーナ型反射器付

整理図番 Arrangement Fig. No.	A-2427			
品名 Model	UHFミドルハイバンド10素子アンテナ			
品番 Model No.	TA-10UH=TA-10UH7			
図番 Fig. No.				
設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve	

Antenna
ナ
ン
シ
ヤ
ン