



●規格 Specification (EIAJ表示方法による)

項目	品名	TA-10UH	TA-10UH7
受信チャンネル	UHF	ch30~62	
素子数	10		
動作利得	8.5~12.0dB	7.4~10.2dB	
インピーダンス	200Ω	75/200Ω	
電圧定在波比	1.6以下	2.5以下	
半値幅	35°~57°		
前後比	15dB以上	13dB以上	
前後比	12dB以上	13dB以上	
風圧荷重	4.5kg		
重量	570g		
マスト使用径範囲	25φ~32φmm		

●材質 Material

項目	品名	TA-10UH・TA-10UH7
素子	耐融アルミ A1100TW-H14	φ8 t0.5
中心棒	硬質塩化ビニールパイプ	φ22 t3
放射器	耐融アルミ A1100P-H18	t0.8
マスト取付金具	鉄	SPPC t2.0
反射器支持具	ポリプロピレン	

コーナ型反射器付

整理図番 Arrangement Fig. No.	A-2427		
品名 Model	UHFミドルハイバンド10素子アンテナ		
品番 Model No.	TA-10UH・TA-10UH7		
図番 Fig. No.			
設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve

Antenna
ナ
ン
シ
ヤ
ン