



単位: mm

●規格 Specification

項目	品名	TA-10UUL	TA-10UUL7
受信チャンネル	数	UHF ch13-50	10
動作利得		7.1-11.4dB	6.4-10.1dB
インピーダンス		200Ω	75/200Ω
電圧定在波比		1.6以下	2.5以下
半値幅		33°-58°	34°-61°
前後比		14.0dB以上	14.5dB以上
前後比		11.0dB以上	13.0dB以上
風圧荷重		5.5kg	600g
マスト使用径範囲		25φ-32φmm	

(EIAJ表示方法による)

●材質 Material

項目	品名	TA-10UUL・TA-10UUL7
素子		耐熱アルミA1100TW-H14 φ8 t0.5
中心棒		硬質塩化ビニールパイプ φ22 t3
放射器		耐熱アルミA1100P-H18 t0.8
マスト取付金具		鉄 SPCC t2.0
反射器支持具		ポリプロピレン

コーナ型反射器付

整理図番  
Arrangement Fig.No.

A-2428

品名  
Model

UHFローミドルバンド10素子アンテナ

設計  
Plan

品番  
Model No.

TA-10UUL・TA-10UUL7

製図  
Drawing

図番  
Fig.No.

承認  
Approve

検印  
Stamp

承認  
Approve

検印  
Stamp