



単位:mm

●規格 Specification

(EIAJ表示方法による)

項目	品番	TA-14UH	TA-14UH7
受信チャンネル		UHF ch30~62	
素子数		14	
動作利得		9.0~13.0dB	8.3~11.8dB
インピーダンス		200Ω	75/200Ω
電圧定在波比		1.8以下	2.5以下
半値幅		32°~52°	
前後比		16dB以上	15dB以上
前側比		13dB以上	12dB以上
風圧荷重		5.5kg	
重量		820g	
マスト使用径範囲		25φ~32φmm	

●材質 Material

項目	品番	TA-14UH・TA-14UH7
素子		耐蝕アルミA1100TW-H14 φ8 t0.5
中心棒		硬質塩化ビニールパイプ φ22 t3
放射器		耐蝕アルミA1100P-H18 t0.8
マスト取付金具		鉄 SPCC t2.0
Uステー		耐蝕アルミA6063TE・T5 φ16 t1.2

コーナ型反射器、Uステー付

				整理図番 Arrangement Fig. No.	A-2429
				品名 Model	UHFミドルハイバンド14素子アンテナ
設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve	品番 Model No.	TA-14UH・TA-14UH7
				図番 Fig. No.	