



●規格 Specification

項目	品番	TA-14UL	TA-14UL7
受信チャネル	UHF	ch13~50	
素子数		14	
動作利得		7.6~12.6dB	7.0~11.2dB
インピーダンス		200Ω	75.200Ω
電圧定在波比		1.8以下	2.5以下
半値前後側		31°~58°	32°~55°
前後側		14.5dB以上	16dB以上
前後側		12.0dB以上	14dB以上
風圧荷重		7.0kg	
重量		850g	
マスト使用径範囲		25φ~32φmm	

(EIA規格による)

●材質 Material

項目	品番	TA-14UL・TA-14UH7
素子		耐触アルミA1100TW-H14 φ68 t0.5
中心棒		硬質塩化ビニールパイプ φ22 t3
放射器		耐触アルミA1100P-H18 t0.8
マスト取付金具		鉄 SPCC t2.0
ウスター		耐触アルミA6063TE-T5 φ16 t1.2

単位: mm

コーナー型反射器、Uステー付

整理図番 Arrangement Fig. No.	A-2430		
品名 Model	UHFローミドルバンド14素子アンテナ		
品番 Model No.	TA-14UL・TA-14UL7		
図番 Fig. No.			
設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve