



単位: mm

●規格 Specification

項目	品番	TA-14UL	TA-14UL7
受信チャネル	モデル	UHF ch13~50	
素子数	素子数	14	
動作利得	利得	7.6~12.6dB	7.0~11.2dB
インピーダンス	インピーダンス	200Ω	75.200Ω
電圧定在波比	電圧定在波比	1.8以下	2.5以下
半角	半角	31°~58°	32°~55°
前後比	前後比	14.5dB以上	16dB以上
前後側比	前後側比	12.0dB以上	14dB以上
風圧荷重	風圧荷重	7.0kg	
重量	重量	850g	
マスト使用径範囲	マスト使用径範囲	25φ~32φmm	

(EIA規格による)

●材質 Material

項目	品番	TA-14UL・TA-14UH7
素子	素子	耐触アルミA1100TW-H14 φ8 t0.5
中心棒	中心棒	硬質塩化ビニールパイプ φ22 t3
放射器	放射器	耐触アルミA1100P-H18 t0.8
マスト取付金具	マスト取付金具	鉄 SPCC t2.0
ウテナ	ウテナ	耐触アルミA6063TE-T5 φ16 t1.2

コーナー型反射器、Uステー付

整理図番 Arrangement Fig. No.	A-2430		
品名 Model	UHFローミドルバンド14素子アンテナ		
品番 Model No.	TA-14UL・TA-14UL7		
図番 Fig. No.			
設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve