



●規格 Specification

項目	品番	TA-20UH	TA-20UH7
受信チャンネル	UHF	ch30-62	
素子数	20		
動作利得	9.8-14.3dB	9.0-13.0dB	
インピーダンス	200Ω	75/200Ω	
電圧定在波比	1.6以下	2.5以下	
平縦幅	27°-47°		
前後比	16dB以上	16dB以上	
側面比	13dB以上	11dB以上	
風圧衝撃	9.3kg		
重量	1,000g		
マスト使用径範囲	25φ-32φmm		

●材質 Material

項目	品番	TA-20UH・TA-20UH7
素子	耐融アルミA1100TV-H14	φ8 t0.5
中心棒	硬質塩化ビニールパイプ	φ22 t3
反射器支柱	耐融アルミA1100P-H18	t0.8
マスト取付金具	鉄	SFCC t2.0
ウラスナ	耐融アルミA6063TE-T5	φ16 t1.2

単位: mm

コーナ型反射器、Uステー付

整理図番 Arrangement Fig.No.	A-2431		
品名 Model	UHFミドルハイバンド20素子アンテナ		
品番 Model No.	TA-20UH・TA-20UH7		
図番 Fig.No.			

設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve
------------	---------------	-------------	---------------