



単位: mm

●材質 Material

品名	TA-20UL・TA-20UL7
材	耐熱アルミ A1100TW-H14 φ8 10.5
中	硬質塩化ビニールパイプ φ22 13
反	耐熱アルミ A1100P-H18 10.8
マ	鉄 SPCC 12.0
ウ	耐熱アルミ A6063TE-T5 φ16 11.2

●規格 Specification (EIAJ規格準拠)

品名	TA-20UL	TA-20UL7
送信チャンネル	UHF ch13-50	
素子数	20	
動作利得	8.2-13.9dB	7.5-12.7dB
インピーダンス	200Ω	75/200Ω
電圧定在波比	1.6以下	2.5以下
下向き傾斜角	28°-51°	27°-51°
前向き傾斜角	15dB以下	16dB以下
側面傾斜角	12dB以下	10dB以下
質量	10.2kg	
電圧	1020g	
テスト使用範囲	25φ-32φ	

コーナ型反射器、Uステータ付

登録図番 Arrangement Fig. No.	A-2432	
品名 Model	UHFローミドルバンド20素子アンテナ	
品番 Model No.	TA-20UL TA-20UL7	
図番		

図	製	図	検	印	水	込
Plan	製	図	検	Stamp	承認	Approve