



●規格 Specification

項目	品名	TA-25UDH	TA-25UDH7
受信チャネル	数	UHF	ch30~62
動作利得	比	10.4~15.4dB	25
インピーダンス	比	200Ω	9.5~13.5dB
電圧定在波比	比	1.7以下	75/200Ω
半値幅	比	26°~42°	2.5以下
前後側比	比	17dB以上	
前後側比	比	12dB以上	
風圧荷重	比	11.4kg	
重量	比	1180g	
マスト使用径範囲	比	25φ~32φmm	

●材質 Material

項目	品名	TA-25UDH-TA-25UDH7
素子		耐熱アルミA1100TW-H14 φ8 t0.5
中心棒		硬質塩化ビニールパイプ φ22 t3
反射器支持具		耐熱アルミA1100P-H18 t0.8
マスト取付金具		鉄 SPCC t2.0
ウスター		耐食アルミA6063TE-T5 φ16 t1.2

コーナー型反射器、Uステー付

整理図番 Arrangement Fig. No.	A-2433		
品名 Model	UHFミドルハイバンド25素子アンテナ		
品番 Model No.	TA-25UDH-TA-25UDH7		
図番 Fig. No.			

設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve
------------	---------------	-------------	---------------

単位：mm